

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/adapter-do-szlifowania-rur-na-glob-system-alu-01-p-205745.html>



Adapter do szlifowania rur na GLOB SYSTEM ALU-01

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	GLOB-ALU-01
Kod producenta	GLOB-ALU-01
Kod EAN	5903707500734
Producent	FN GLOB

Opis produktu

Przystawka Adapter do szlifowania rur na szlifierkę kątową GLOB SYSTEM ALU-01

- **Satyniarka i polerka 2w1** - Adapter do szlifowania rur.
- Adapter można zamontować do szlifierki kątowej 125mm wyposażonej w system płynnej regulacji prędkości.
- Wykonany z **aluminium** adapter do szlifowania rur GLOB SYSTEM ALU-01
- **Lekka konstrukcja** pozwala na komfortową pracę dla operatora.



Przeznaczenie produktu

- Szlifierki kątowe 125mm z płynną regulacją obrotów.
- W zależności od modelu szlifierki przed zamówieniem należy samodzielnie zmierzyć średnicę mocowania osłony.
- Mocowanie adaptera na szlifierce dokonuje się na **gwincie M14**, bez ingerencji w konstrukcję szlifierki.

↑ Dostępne średnice mocowania: 42mm, 44mm, 50mm ↑

↑ **Do wybrania u góry nad ceną produktu** ↑

Wyprodukowano w Polsce

- Wyprodukowany w całości w Polsce, przy użyciu nowoczesnych centrów obróbkowych CNC, za zachowaniem wymagań jakościowych wynikających z certyfikatu ISO 9001, który posiada Fabryka Narzędzi GLOB
- Dbając o ochronę środowiska, firma wykorzystuje do produkcji energię wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne o mocy 50kW, zamontowanych na hali produkcyjnej

Zastosowanie produktu:

- Przystawka do szlifowania i polerowania elementów owalnych (rur, poręczy itp.) z zastosowaniem pasów bezkońcowych z płótna lub włókna
- Chropowatość powierzchni zależna od użytej granulacji.

Zestaw zawiera

- 1 x adapter do szlifowania i polerowania rur GLOB SYSTEM ALU-01
- 1 x pas bezkońcowy z płótna ściernego,
- 1 x instrukcja obsługi,
- 1 x opakowanie,
- 1 x gwarancja producenta (12 miesięcy)

Mocowanie produktu:

- Gwint M14 (standard).

Dane techniczne:

- Długość pasów bezkońcowych 650mm
- Szerokość pasów bezkońcowych 30-35mm
- Średnica rury 10-100mm
- Mocowanie gwint M14
- Minimalny odstęp od ściany: 70 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica kołnierza szlifierki: 42mm , 44mm , 50mm