

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/agregat-pradotworczy-ks-10000e-3-8-0kw-18km-z-elektrostartem-ks-p-55206.html>



Agregat prądowórczy KS 10000E-3 8,0kW 18KM z elektrostartem K&S

Cena brutto	4 890,00 zł
Cena netto	3 975,61 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS10000E-3
Kod producenta	KS 10000E-3
Kod EAN	4260405361182
Producent	Könner & Söhnen

Opis produktu

K&S Agregat prądowórczy KS 10000E-3 8,0kW 18KM z elektrostartem

Charakterystyka produktu

- Silniki firmowe KS są niezawodne, odporne na zużycie i oszczędne dzięki zastosowaniu systemu OHV.
- System OHV zapewnia zwiększoną efektywność spalania paliwa i polepszoną równowagę termiczną.
- Powietrzny system chłodzenia 4-suwowych silników benzynowych umożliwia bezpieczne korzystanie z generatorów jako źródła alternatywnego zasilania.
- Silniki spełniają wszystkie światowe i europejskie normy jakości, ekonomii, ochrony środowiska (w tym poziom emisji spalin i poziom hałasu).
- Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i serwisu.
- Silniki Könner & Söhnen charakteryzują się łatwym rozruchem i niską wibracją.
- Gama silników jest przedstawiona w zakresie mocy od 2 do 8 kw.
- System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomić silnik, bez dużego wysiłku.
- Modele o większej mocy wyposażone są dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody użytkownika.
- Górne położenie zaworów (ONS) silnika zwiększa okres eksploatacyjny, zmniejsza zużycie paliwa i redukuje poziom hałasu.
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności.
- Nowoczesny, intelektualny LCD monitor zawsze podpowie ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i wydawane napięcie.
- Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
- Generatory Könner & Söhnen wyposażone są w stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy generatora bez tankowania.
- Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkownika.

Dane techniczne	Moc maksymalna	8,0 kW
	Moc nominalna	7,5 kW
	Prąd znamionowy	12,0 A
	Napięcie	400V
	Częstotliwość	50 Hz
	Typ	synchroniczna
	Stabilizacja napięcia	AVR
	Rodzaj uzwojenia	miedziany
	Rozruch elektryczny (elektrostarter)	+
	Wyłącznik termiczny	+

Wyłącznik przy braku oleju	+
Bezpiecznik na panelu sterowania	+
Wyświetlacz elektroniczny z woltomierzem, wskaźnik częstotliwość, licznik motogodzin	+
Wyposażenie	1x230v/16A; 1x400v/16A(3f); 1 x 12V DC
Wskaźnik poziomu paliwa	+
Silnik	K&S benzynowy 4-suwowy OHV
Moc silnika	18 KM
Pojemność silnika	440 cm ³
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	1,2 l
Chłodzenie	powietrzne
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa 95
Pojemność zbiornika paliwa	25 l
Zużycie paliwa przy 50%	1.6 l/h
Czas pracy bez tankowania przy 50%	15 h
Poziom hałasu (przy 7 m)	72 db
Wymiary dł. x szer. x wys.	680x545x550 mm
Waga	88 kg
Kółka i uchwyty transportowe	wyposażenie opcjonalne (110 zł)
Gwarancja	24 miesięcy