

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/agregat-pradotworczy-ks-10000e-ats-8kw-18km-ks-p-47614.html>



Agregat prądotwórczy KS 10000E ATS 8kW 18KM K&S

Cena brutto	5 510,00 zł
Cena netto	4 479,67 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS10000E-ATS
Kod producenta	KS 10000E ATS
Kod EAN	4260405361175
Producent	Könnert & Söhnen

Opis produktu

K&S Agregat prądotwórczy KS 10000E ATS 8kW 18KM

Charakterystyka produktu

- Wersja agregatu KS 10000E wyposażona w ATS - elektroniczne urządzenie sterujące wykrywające zanik zasilania z sieci energetycznej i automatycznie przełączające (włącznie z uruchomieniem) na zasilanie z agregatu prądotwórczego.
- Po powrocie zasilania urządzenie ponownie przełącza na zasilanie z sieci energetycznej i wyłącza agregat.
- Ogólnego zastosowania agregat prądotwórczy zamontowany na wzmocnionej ramie ze stali o średnicy 28mm
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności.
- Nowoczesny, intelektualny LCD monitor wskazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie zasilania. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
- Prądnica z automatycznym regulatorem napięcia (AVR)
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Zewnętrzny wskaźnik ilości paliwa
- 2 kryte gniazda podłączeniowe 16A i 32A oraz wyjście 12V
- Ekonomiczne zużycie paliwa
- Niski poziom hałasu
- Nowa wzmocniona rama o średnicy 32 mm.
- Jako opcjonalne wyposażenie (dodatkowo płatne) zestaw transportowy KS 220.

Dane techniczne

- Moc maksymalna: 8,0 kW
- Moc nominalna: 7,5 kW
- Prąd znamionowy: 34,8 A
- Częstotliwość: 50 Hz
- Typ: synchroniczna
- Stabilizacja napięcia: AVR
- Rodzaj uzwojenia: miedziany
- Wyświetlacz elektroniczny z woltomierzem, wskaźnik częstotliwość, licznik motogodzin+
- Wyposażenie" 1x16A;1x32A/230v;1x12V DC

- Silnik: K&S benzynowy 4-suwowy OHV
- Moc silnika: 18 KM
- Pojemność silnika: 440 cm³
- Olej silnikowy: SAE 10W-30
- Pojemność miski olejowej: 1,2 l
- Chłodzenie: powietrzne
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Pojemność zbiornika paliwa: 25 l
- Zużycie paliwa przy 50%: 1,6 l/h
- Czas pracy bez tankowania przy 50%: 15 h
- Poziom hałasu (przy 7 m): 72 dB
- Wymiary dł. x szer. x wys.: 680x545x550 mm
- Waga: 87.8 kg

Instrukcja obsługi



[Instrukcja obsługi agregatów K&S](#)