

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/agregat-pradotworczy-ks-7000e-ats-5-5kw-13km-ks-p-47612.html>



Agregat prądowórczy KS 7000E ATS 5,5kW 13KM K&S

Cena brutto	4 545,00 zł
Cena netto	3 695,12 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS7000E-ATS
Kod producenta	KS 7000E ATS
Kod EAN	4260405361137
Producent	Könnert & Söhne

Opis produktu

K&S Agregat prądowórczy KS 7000E ATS 5,5kW 13KM

Charakterystyka produktu

- Wersja agregatu KS 7000E wyposażona w ATS - elektroniczne urządzenie sterujące wykrywające zanik zasilania z sieci energetycznej i automatycznie przełączające (włącznie z uruchomieniem) na zasilanie z agregatu prądowórczego.
- Po powrocie zasilania urządzenie ponownie przełącza na zasilanie z sieci energetycznej i wyłącza agregat.
- Ogólnego zastosowania agregat prądowórczy zamontowany na wzmocnionej ramie ze stali o średnicy 28mm
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności.
- Nowoczesny, intelektualny LCD monitor wskazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie zasilania. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
- Prądnica z automatycznym regulatorem napięcia (AVR)
- Automatyczna regulacja obrotów w zależności od obciążenia
- Wbudowany czujnik przeciążenia
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju
- Zewnętrzny wskaźnik ilości paliwa
- 2 kryte gniazda podłączeniowe 16A i 32A oraz wyjście 12V
- Ekonomiczne zużycie paliwa
- Niski poziom hałasu

Dane techniczne

- Moc maksymalna 5,5 kW
- Moc nominalna 5,0 kW
- Prąd znamionowy 10,0 A
- Napięcie ~230 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Typ synchroniczna
- Stabilizacja napięcia AVR
- Rodzaj uzwojenia miedziany
- Rozruch elektryczny (elektrostarter) +
- Wyłącznik termiczny +
- Wyłącznik przy braku oleju +
- Bezpiecznik na panelu sterowania +
- Wyposażenie 1x16A ;1x32A
- Wskaźnik poziomu paliwa +
- Silnik K&S benzynowy 4-suwowy OHV

- Moc silnika 13 KM
- Pojemność silnika 390 cm³
- Olej silnikowy SAE 10W-30
- Pojemność miski olejowej 1,1 l
- Chłodzenie powietrzne
- Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 95
- Pojemność zbiornika paliwa 25 l
- Zużycie paliwa przy 50% 1,4 l/h
- Czas pracy bez tankowania przy 50% 17 h
- Poziom hałasu (przy 7 m) 71 dB
- Wymiary dł. x szer. x wys. 680x545x550 mm
- Waga 76.8 kg

Instrukcja obsługi



[Instrukcja obsługi agregatów K&S](#)