

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/automatyczna-pila-tasmowa-do-metalu-bmbs-360-x-500-cnc-g-p-166557.html>

## Automatyczna piła taśmowa do metalu BMBS 360 x 500 CNC-G

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>177 506,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>144 313,82 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>3690092</b>                   |
| Kod producenta   | <b>3690092</b>                   |
| Kod EAN          | <b>4036351260714</b>             |
| Producent        | <b>METALLKRAFT</b>               |
| Rodzaj-typ       | <b>pilarka taśmowa</b>           |
| Rodzaj zasilania | <b>sieciowe-400V</b>             |

### Opis produktu

#### Automatyczna piła taśmowa do metalu BMBS 360 x 500 CNC-G

##### Charakterystyka produktu

- Automatyczna piła taśmowa do metalu firmy Metallkraft ze sterownikiem CNC, z ramą wychylną do cięć pod kątem od 0° do +60° w prawo.
- Przeznaczona do użytku przemysłowego.
- Do cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych.
- Precyzyjne i mocne prowadnice taśmy z regulowanymi płytami HM.
- Hydraulicznie sterowany system do obu imadeł i ruchu w górę i w dół ramienia piły.
- Posuw materiału za pomocą śruby pociągowej toczonej.
- Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły.
- Seryjnie z przetwornikiem częstotliwości do bezstopniowego ustawiania szybkości taśmy piły w zakresie 20 – 100 m/min.
- BRP – monitoring taśmy piły.
- Szczęki obu imadeł są seryjnie wyposażone w siłowniki hydrauliczne skoku długiego, co eliminuje konieczność wstępnego ustawiania na przekrój ciętego materiału.

##### Dane techniczne

| Model                              |  |
|------------------------------------|--|
| Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz      |  |
| Stopnie szybkości                  |  |
| Szybkości taśmy piły               |  |
| Wymiary taśmy piły                 |  |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)       |  |
| Wysokość stołu podającego materiał |  |
| Ciężar                             |  |
| Resztkowa długość elementu         |  |

##### Wydajność cięcia

| Obrabiany materiał             | 0°      | +45°    | +60°    | Maks. przekrój wiązki |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Przekrój okrągły - rura        | 360     | 360     | 300     | -                     |
| Przekrój okrągły - pełny walek | 250 *   | 180 *   | 130 *   | -                     |
| Przekrój prostokątny           | 500x340 | 440x220 | 310x220 | 500x220               |

\* wartości zalecane

#### Standardowe wyposażenie

- Taśma tnąca
- Imadło z mechanizmem szybkiego zaciskania
- Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy
- Oświetlenie stanowiska pracy
- Automatyczna regulacja prowadnicy taśmy
- Napędzana szczotka do wiórów
- Hydrauliczny mechanizm zaciskania wiązek
- Narzędzie sterownicze