

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/bit-imbusowy-40x25mm-840-1-imp-dc-impaktor-wera-p-57921.html>

Bit imbusowy 4.0x25mm 840 1 IMP DC Impaktor Wera



Cena brutto	167,00 zł
Cena netto	135,77 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	05057604001
Kod producenta	05057604001
Kod EAN	4013288157560
Producent	WERA
Udarowe	tak
Rozmiar	HEX 4
Długość	25mm
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

WERA Bit sześciokątny 4,0x25mm 840/1 IMP DC Impaktor

Charakterystyka produktu

- Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3
- Część robocza: wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności; przeznaczony specjalnie do pracy z wkrętarkami udarowymi; powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyślizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu.
- Oznaczenie kolorystyczne profilu (niebieski = sześciokątny) i rozmiaru ułatwiające odnajdywanie właściwego grotu.



Groty Impaktor są stosowane w przypadku pracy z uzyciem mocnych wkrętarek. Groty Impaktor zostały zaprojektowane specjalnie do przenoszenia dużych sił podczas montażu maszynowego.

Przeznaczone do pracy z użyciem wkretarek udarowych.

Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią końcówki grotu, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów umożliwia narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności.

Specjalna strefa skretna chroniaca końcówkę grotu przed tego rodzaju obciążeniami.

Przez połączenie dwóch stref skrotnych w uchwycie Impaktor oraz strefy skretnej w grocie Impaktor uzyskuje się w rezultacie tak zwany system TriTorsion.

Dodatkowa zaleta grotów Impaktor są drobne diamentowe czasteczki, którymi pokryto końcówkę grotu.

Redukują one siły powodujące wyslizgiwanie się narzędzia z gniazda wkretu, które są szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego. Diamentowe czasteczki "wcinają się" w gniazdo wkretu, zmniejszając wymaganą siłę dociskającą, co w znacznym stopniu zapobiega zmeczeniu przy pracy z użyciem wkretarek.

Dane techniczne

Code	mm	mm	
05057603001	3,0	25	1"
05057604001	4,0	25	1"
05057605001	5,0	25	1"
05057606001	6,0	25	1"