

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/bit-krzyzowy-pz1x25mm-855-1-imp-dc-impaktor-wera-p-57900.html>

Bit krzyżowy PZ1x25mm 855 1 IMP DC Impaktor Wera



Cena brutto	143,00 zł
Cena netto	116,26 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	05057620001
Kod producenta	05057620001
Kod EAN	4013288178718
Producent	WERA
Udarowe	tak
Rodzaj-typ	pozidriv
Rozmiar	PZ1
Długość	25mm
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

WERA Bit krzyżowy PZ1x25mm 855/1 IMP DC Impaktor

Charakterystyka produktu

- Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv
- Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3
- Część robocza: wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności; przeznaczony specjalnie do pracy z wkrętarkami udarowymi; powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyslizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu. Oznaczenie kolorystyczne profilu (czarny = Pozidriv) i rozmiaru ułatwiają odnajdywanie właściwego grotu.

Przeznaczone do pracy z użyciem wkrętarek udarowych.

Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią końcówki grota, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów umożliwia narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności.

Specjalna strefa skretna chroni końcówkę grota przed tego rodzaju obciążeniami.

Przez połączenie dwóch stref skrotnych w uchwycie Impaktor oraz strefy skrotnej w grocie Impaktor uzyskuje się w rezultacie tak zwany system TriTorsion.

Dodatkowa zaleta grotów Impaktor są drobne diamentowe czasteczki, którymi pokryto końcówkę grota.

Redukują one siły powodujące wyslizgiwanie się narzędzia z gniazda wkrętu, które są szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego. Diamentowe czasteczki "wcinają się" w gniazdo wkrętu, zmniejszając wymagana siłę dociskająca, co w znacznym stopniu zapobiega zmeczeniu przy pracy z użyciem wkrętarek.

Dane techniczne			
	Code	mm	

05057620001	PZ 1	25	1"
-------------	------	----	----