

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/bit-plaski-diamentowy-bitorsion-1-0-x-5-5-x-25mm-typ-800-1-bdc-wera-p-22539.html>

Bit płaski diamentowy "BiTorsion" 1,0 x 5,5 x 25mm typ 800 1 BDC Wera



Cena brutto	26,00 zł
Cena netto	21,14 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	5056174001
Kod producenta	05056174001
Kod EAN	4013288033956
Producent	WERA
Udarowe	nie
Rodzaj-typ	płaski
Rozmiar	SL 5,5x1,0mm
Długość	25mm
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

WERA Bit płaski diamentowy "BiTorsion" 1,0 x 5,5 x 25 mm, typ 800/1 BDC (05056174001)

Charakterystyka produktu

- Wysokiej klasy profesjonalny grot wkrętakowy (tzw. bit) do montażu wkrętów z nacięciem prostym (z rowkiem).
- Powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyslizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu.
- Polecany do montażu długich wkrętów do drewna a także do mocowania elementów narażonych na uszkodzenie w przypadku wysunięcia się grota z gniazda wkrętu.
- Elastyczna strefa skrętna BiTorsion redukuje przeciążenia powstałe podczas montażu (przy stosowaniu uchwytów serii BiTorsion).
- Chwyt sześciokątny $\frac{1}{4}$ ", do gniazd wg DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.
- Twardość ok. 60-62 HRC.

Zwiększenie żywotności dzięki systemowi BiTorsion firmy Wera. Podczas montażu maszynowego groty i uchwyty narażone są na przyspieszone zużycie w wyniku działania dużych obciążeń szczytowych. Narzędzia BiTorsion firmy Wera posiadają specjalną "strefę skrętną" uzyskaną w procesie obróbki cieplnej, która odznacza się mniejszą twardością w stosunku do części roboczej. "Strefa skrętna" zapewnia pochłanianie obciążeń szczytowych, zapobiegając przedwczesnemu pękaniu grota i wydłużając jego żywotność. Groty BiTorsion firmy Wera oznaczane są literą "B" w opisie produktu (np. 855/1 BDC) i są koloru złotego z zieloną obwódką. Występują w wersji "ekstra wytrzymałej" (BTZ) i "ekstra twardej" (BTH) oraz z powłoką diamentową (BDC).

Uchwyty BiTorsion firmy Wera posiadają sprężynę skrętną, która pochłania mniejsze obciążenia szczytowe powstające podczas montażu. Zastosowanie uchwyty wraz z końcówkami BiTorsion, które również posiadają "strefę skrętną", wydłuża znacząco żywotność narzędzia. Uchwyty BiTorsion firmy Wera mogą być stosowane także z tradycyjnymi końcówkami i grotami.

Groty pokryte są powłoką diamentową ograniczającą ryzyko wyslizgiwania się końcówki grota z gniazda wkrętu. Drobne diamentowe czasteczki "wcinają się" podczas montażu w gniazdo wkrętu. DC to skrót od Diamond Coated (powłoka diamentowa).

Dane techniczne	Numer katalogowy				
-----------------	------------------	--	--	--	--

				
	mm	mm	mm	cale "
05056172001	0,8	5,5	25	1"
05056174001	1,0	5,5	25	1"
05056176001	1,2	6,5	25	1"