

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/bit-torx-t10x25mm-867-1-imp-dc-impaktor-torx-wera-p-57903.html>

Bit Torx T10x25mm 867 1 IMP DC Impaktor TORX Wera



Cena brutto	167,00 zł
Cena netto	135,77 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	05057628001
Kod producenta	05057628001
Kod EAN	4013288178688
Producent	WERA
Udarowe	tak
Rodzaj-typ	torx
Rozmiar	T10
Długość	25mm
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

WERA Bit TX10x25mm 867/1 IMP DC Impaktor TORX

Charakterystyka produktu

- Zastosowanie: do wkrętów z gniazdem TORX®
- Chwyt: sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN ISO 1173-D 6,3
- Część robocza: wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności; przeznaczony specjalnie do pracy z wkrętarkami udarowymi; powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyslizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu. Oznaczenie kolorystyczne profilu (zielony = TORX®) i rozmiaru ułatwiające odnajdywanie właściwego grotu.



Groty Impaktor są stosowane w przypadku pracy z użyciem mocnych wkrętarek. Groty Impaktor zostały zaprojektowane specjalnie do przenoszenia dużych sił podczas montażu maszynowego.

Przeznaczone do pracy z użyciem wkrętarek uderowych.

Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią końcówki grota, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów umożliwia narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności.

Specjalna strefa skretna chroniąca końcówkę grotu przed tego rodzaju obciążeniami.

Przez połączenie dwóch stref skrotnych w uchwycie Impaktor oraz strefy skretnej w grocie Impaktor uzyskuje się w rezultacie tak zwany system TriTorsion.

Dodatkowa zaleta grotów Impaktor są drobne diamentowe cząsteczki, którymi pokryto końcówkę grotu.

Redukują one siły powodujące wyslizgiwanie się narzędzia z gniazda wkrętu, które są szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego. Diamentowe cząsteczki "wcinają się" w gniazdo wkrętu, zmniejszając wymaganą siłę dociskającą, co w znacznym stopniu zapobiega zmęczeniu przy pracy z użyciem wkrętarek.

Dane techniczne

Code		mm	
05057628001	TX 10	25	1"
05057623001	TX 15	25	1"
05057624001	TX 20	25	1"