

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/bruzdownica-do-betonu-125mm-1700w-yato-p-171338.html>

Bruzdownica do betonu 125mm 1700W Yato

Cena brutto	531,00 zł
Cena netto	431,71 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-82015
Kod producenta	YT-82015
Kod EAN	5906083065828
Producent	YATO
Rodzaj-typ	bruzdownica
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

YATO Bruzdownica do rowków w betonie 125mm 1700W

Uniwersalna bruzdownica, której można używać **do wycinania bruzd i cięcia bezpyłowego** po podłączeniu do odkurzacza lub jako **mocnej szlifierki kątowej** po zdjęciu osłony do bruzdowania i założeniu standardowej osłony tarczy szlifierki kątowej.

Przystosowana do pracy w **ścianach, sufitach i posadzkach** pod montaż kabli, rur c.o., instalacji alarmowych i teletechnicznych oraz automatyki sterującej budynków

Trwała i prosta w obsłudze. Do profesjonalnych zastosowań.

▣ Bruzdownica i mocna szlifierka kątowa 2 w 1

Po zamontowaniu standardowej osłony ze szlifierki kątowej (nie dołączono) i pojedynczej tarczy bruzdownica staje się uniwersalną kątówką o dużej mocy

- włącznik został umieszczony w takim miejscu, aby możliwe było obsługiwanie go również jedną ręką i jednocześnie w takim, aby był jak najmniej narażony na działanie pyłu
- konstrukcja zbliżona do konstrukcji kątówki; jest dzięki temu lekka i bardzo poręczna
- odsysanie pyłu jest szczególnie przydatne podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach

▣ Łatwe bruzdowanie w narożnikach

- Odchylana osłona tarcz, przydatna podczas bruzdowania w narożnikach wewnętrznych.
- **Odchylenie osłony pozwala na docięcie bruzd do końca ścian w narożnikach**, dzięki czemu nie ma potrzeby poprawiania bruzdy młotowiertarką czy wykuvania młotkiem.

▣ Duży zakres szerokości

Stalowe pierścienie redukcyjne o różnych średnicach umożliwiają dobór odległości między tarczami. Dzięki temu możliwe jest wykonanie bruzdy o określonej szerokości, np. wąskiej bruzdy pod przewody sieci alarmowej czy szerokiej pod rurki instalacji wodnej PEX 16 mm.

- maks. szerokość cięcia [mm]: 30
- w zestawie komplet 5 pierścieni redukcyjnych

□ Beznarzędziowa regulacja głębokości

- Regulacja głębokości cięcia jest realizowana przez wysunięcie lub wsunięcie ruchomej osłony tarcz. **Na osłonie została naniesiona orientacyjna skala głębokości cięcia.**
- Regulacja odbywa się beznarzędziowo za pomocą łatwo dostępnego motylka.

□ Rozwiązania ułatwiające pracę

- **przyłącze do odsysania pyłu** - przydatne podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach
- **przewodniki po linii** umożliwiają prowadzenie bruzdownicy po zamarkowanej linii
- **kółka do płynnego przesuwania** - odciążają ręce i przyspieszają pracę, pomagają również podczas robienia bruzd w suficie
- dodatkowy uchwyt

Dodatkowe informacje:

- mocna przekładnia i wydajny **silnik przystosowany do cięcia w betonie i żelbecie**
- wysoka moc 1700W, generowana przez **komutatorowy silnik z miedzianym uzwojeniem**, dostosowana do jednoczesnej pracy z dwoma tarczami
- chrapy bruzdownicy **zabezpieczone przed pyłem** dodatkową ścianką, dzięki czemu pył nie dostaje się do wnętrza urządzenia
- łatwa wymiana tarcz
- **możliwość bruzdowania w narożnikach wewnętrznych** (uchylana osłona z przodu maszyny)
- pełna obudowa pozwala na **skuteczne odsysanie pyłu** przy użyciu odkurzacza
- **regulowana szerokość i głębokość cięcia**
- **wygodny i bezpieczny włącznik**
- **szybkie cięcie w żelbecie** i ergonomicznie położony środek ciężkości niwelują zmęczenie operatora
- **wysoka jakość wykonania** i trwałość detali (gumowy kabel, pierścienie redukcyjne do regulowania rozstawu tarcz)

Dane techniczne

- Moc: 1700 W
- Obroty: 10500 min⁻¹
- Napięcie: 230-240 V a.c.
- Częstotliwość: 50 Hz
- Średnica zewnętrzna tarczy: 125 mm
- Średnica wewnętrzna tarczy: 22.2 mm
- Maks. grubość tarczy: 1.9 mm
- Głębokość cięcia: 0-28 mm
- Szerokość cięcia: 5-30 mm
- Długość przewodu: 3 m
- Klasa izolacji elektrycznej: II
- Stopień ochrony: IP20
- Ciśnienie akustyczne: 93.0 ± 3.0 dB(A)
- Moc akustyczna: 105.0 ± 3.0 dB(A)
- Drgania: 2.8 ± 1.5 m/s²
- Masa: 2.4 kg

W zestawie:

- bruzdownica,
- dwie tarcze diamentowe 125 mm,
- komplet 5 pierścieni redukcyjnych,
- uchwyt dodatkowy,
- osłona tarczy ściерnej,
- kluczyk do mocowania tarczy ściерnej