

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/brzeszczot-pily-szablastej-drewno-metal-150mm-5szt-bosch-p-201974.html>

Brzeszczot piły szablastej DREWNO METAL 150mm 5szt. Bosch



Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	B2608656017
Kod producenta	2608656017
Kod EAN	3165140093538
Producent	BOSCH
Rodzaj brzeszczotu	do pił szablastych
Długość całkowita	150mm
Typ mocowania	uniwersalny 1/2 in
Zastosowanie-materiał	Drewno
Opakowanie	Zbiorcze

Opis produktu

5 brzeszczotów do drewna i metalu - Flexible for Wood and Metal firmy BOSCH 2608656017

Brzeszczot do piły szablastej S 1122 EF Flexible for Metal jest zoptymalizowany do płaskiego cięcia metali

- Długość 225 mm i standardowa grubość materiału 0,9 mm umożliwiają **doskonałe cięcie płaskie**
- **Cięcie materiałów stalowych o najczęściej spotykanych grubościach** dzięki bardzo drobnej podziałce zębów (1,4 mm)
- Pasuje do wszystkich pił szablastych z uchwytem typu S.
- Opakowanie zawiera **5 szt.**



Dane techniczne:

- Wersja uzębienia: uzębienie Vario
- Odstęp między zębami [mm] 1,8-2,6
- Podziałka zębów [TPI] 10-14
- Długość całkowita [mm] 150
- Długość całkowita [cale] 6
- Szerokość [mm] 19
- Grubość [mm] 0,9
- Materiał brzeszczotu: BI-METAL

- Skrócenie materiału brzeszczotu BIM
- Materiał korpusu HCS
- Zalecana min. grubość materiału [mm] 3
- Zalecana maks. grubość materiału [mm] 10
- Maks. zdolność cięcia [mm] 100
- Obszary zastosowań: drewno z gwoździami/metalem (<100 mm), blachy metalowe, rury, profile aluminiowe (3-10 mm), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (<100 mm)
- Typ: S 922 VF
- Rodzaj opakowania: papier / karton / tektura falista - opakowanie, torba, z otworem Euro
- Opakowanie zawiera **5 szt**



Obszary zastosowań:

- Doskonale nadają się do cięcia drewna z gwoździami/metalem, blach metalowych, rur, profili aluminiowych, tworzyw

wzmocnionych włóknem szklanym i żywic epoksydowych

- Drewno z gwoździami/metalem (<100 mm), blachy metalowe, rury, profile aluminiowe (3-10 mm), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym (GFK) i żywice epoksydowe (<100 mm)