

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/brzeszczot-pily-szablastej-hm-300mm-6-8t-p-79854.html>

Brzeszczot piły szablastej HM 300mm 6-8T



Cena brutto	144,00 zł
Cena netto	117,07 zł
Cena poprzednia	175,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	241590306
Kod producenta	241590306
Kod EAN	7311662199234
Producent	LUNA
Rodzaj brzeszczotu	do pił szablastych
Długość całkowita	300mm
Typ mocowania	uniwersalny ½ in
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal
Opakowanie	Zbiornicze

Opis produktu

Brzeszczot szablasty z węglików spiekanych 300x25x1.25mm 6-8T-progresywne




Charakterystyka produktu

- Brzeszczoty Progressive z uzębieniem z węglików spiekanych, do elektrycznych pilarek szablastych.
- Uzębienie z węglików spiekanych gwarantuje długą żywotność oraz możliwość cięcia najtwardszych materiałów.
- Indywidualnie szlifowane zęby zapewniają dużą elastyczność i zdolność wykonywania najcięższych operacji rozbiórkowych.
- Progresywna podziałka uzębienia pozwala ciąć materiały zarówno o dużej jak i małej grubości.
- Brzeszczoty są bardzo grube, dla zapewnienia jak najlepszej stabilności.
- Do cięcia drewna z gwoździem, stali i profili metalowych.
- Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 1 szt.

Dane techniczne	Nr katalogowy	zębów/cal	Rodzaj chwytu	Długość	Szerokość	Wysokość	Rodzaj uzębienia
	24159-0108	6-8	F	150 mm	25 mm	1.25 mm	Uzębienie wygięte progr.
	24159-0207	6-8	F	225 mm	25 mm	1.25 mm	Uzębienie wygięte progr.
	24159-0306	6-8	F	300 mm	25 mm	1.25 mm	Uzębienie wygięte

Nr katalogowy	zębów/cal	Rodzaj chwytu	Długość	Szerokość	Wysokość	Rodzaj uzębienia	
							progr.

Dobierz materiał brzeszczotu wyrzynarki.

Jaki materiał będzie obrabiany?	Symbol	Materiał brzeszczotu	Właściwości brzeszczotu
Płytki ceramiczne, cegła, drewno, MDF, tworzywo, włókna szklane oraz stal neirdzewna.	HM	Metal utwardzany	Dobra wytrzymałość na twarde materiały.
Żeliwo	DIA	Diament	Dobre właściwości tnące żeliwa.
Drewno, tworzywo i płyty z materiałów drewnianych (np. MDF, płyta wiórowa, sklejna).	HCS	Stal węglowa	Szybkie cięcie, proste cięcie, cięcie po krzywej i niewielkie szlifowanie.
Żelazo, stal (niehartowana), miedź, aluminium, drewno, płyty z materiały drewnianego (np. MDF, płyta wiórowa, sklejka) i tworzywo.	BIM	Bimetal Stal szybko tnąca na ostrzu i miękka stal na grzbiecie dają miękki brzeszczot	Dobre właściwości tnące w metalu. Brzeszczot jest giętki, ale wytrzymały.
Żelazo, stal (niehartowana), miedź, aluminium.	HSS	Stal szybko tnąca	Najlepiej nadaje się do cięcia metalu.
Produkt		Stal stopowa	Nie rdzewieje.

Wybierz odpowiednią liczbę zębów na cal.

Co to jest TPI?	Jaki materiał będzie obrabiany?		
TPI = liczba zębów na cal			
Drewno: Jaką powierzchnię cięcia chcesz osiągnąć? Im wyższa wartość TPI, tym osiągniemy gładszą powierzchnię cięcia. Z kolei im niższa wartość TPI uzyskujemy na czasie - mamy szybszą obróbkę, ale brzegi po takiej obróbce są bardziej szorstkie.	Porowaty kamień		1,5 - 2 TPI
	Drewno lub tworzywo		4 - 12 TPI
	Drewno z gwoździami		6 - 12 TPI
Metal: Wybierz TPI w zależności od tego, jaka jest grubość obrabianego materiału. Wyjątek tyczy się metali miękkich, np. aluminium - w tym wypadku zalecana jest niższa wartość TPI.	Metal	4 mm lub grubszy	8 - 14 TPI
		2 - 4 mm	14 - 18 TPI
		2 mm lub cieńszy	18 - 32 TPI

LUNA to szwedzka marka dostarczająca maszyny, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi najwyższej jakości. LUNA to firma, która istnieje już ponad 100 lat a głównymi dewizami są jakość i zaufanie. Wybierając narzędzia LUNA masz pewność, że spełnią one Twoje oczekiwania.