


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/brzeszczot-pily-szablastej-hm-300mm-tpi-2-p-25725.html>

## Brzeszczot piły szablastej HM 300mm TPI 2



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto           | <b>160,00 zł</b>                 |
| Cena netto            | <b>130,08 zł</b>                 |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy      | <b>200960300</b>                 |
| Kod producenta        | <b>200960300</b>                 |
| Kod EAN               | <b>7311662169831</b>             |
| Producent             | <b>LUNA</b>                      |
| Rodzaj brzeszczotu    | <b>do pił szablastych</b>        |
| Długość całkowita     | <b>300mm</b>                     |
| Typ mocowania         | <b>uniwersalny ½ in</b>          |
| Zastosowanie-materiał | <b>Gazobeton, Cegła</b>          |
| Opakowanie            | <b>Zbiorcze</b>                  |

### Opis produktu

LUNA Brzeszczot szablasty z węglików spiekanych, do cegły, betonu lekkiego niezbrojonego oraz kermazytu, 300x20x1,5 mm, TPI 2 (20096-0300)



#### Charakterystyka produktu:

- Brzeszczoty z zębami z węglików spiekanych do pilarek szablastych.

#### Dane techniczne:

- Zastosowanie: cegły, beton lekki niezbrojony, kermazyt
- Wymiary: 300x20x1,5mm
- TPI: 2
- Opakowanie: 1szt.

#### Dobierz materiał brzeszczotu wyrzynarki

| Jaki materiał będzie obrabiany? | Symbol | Materiał | Właściwości brzeszczotu |
|---------------------------------|--------|----------|-------------------------|
|                                 |        |          |                         |

|                                                                                                                                    |                                                                                   | brzeszczotu                                                                              |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Płytki ceramiczne, cegła, drewno, MDF, tworzywo, włókna szklane oraz stal nierdzewna.                                              |  | Metal utwardzany                                                                         | Dobra wytrzymałość na twarde materiały.                                    |
| Żeliwo                                                                                                                             |  | Diament                                                                                  | Dobre właściwości tnące żeliwa.                                            |
| Drewno, tworzywo i płyty z materiałów drewnianych (np. MDF, płyta wiórowa, sklejna).                                               |  | Stal węglowa                                                                             | Szybkie cięcie, proste cięcie, cięcie po krzywej i niewielkie szlifowanie. |
| Żelazo, stal (niehartowana), miedź, aluminium, drewno, płyty z materiały drewnianego (np. MDF, płyta wiórowa, sklejka) i tworzywo. |  | Bimetal<br>Stal szybko tnąca na ostrzu i miękka stal na grzbiecie dają miękki brzeszczot | Dobre właściwości tnące w metalu. Brzeszczot jest giętki, ale wytrzymały.  |
| Żelazo, stal (niehartowana), miedź, aluminium.                                                                                     |  | Stal szybko tnąca                                                                        | Najlepiej nadaje się do cięcia metalu.                                     |
| Produkt                                                                                                                            |  | Stal stopowa                                                                             | Nie rdzewieje.                                                             |

LUNA to szwedzka marka dostarczająca maszyny, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi najwyższej jakości. LUNA to firma, która istnieje już ponad 100 lat a głównymi dewizami są jakość i zaufanie. Wybierając narzędzia LUNA masz pewność, że spełnią one Twoje oczekiwania.

**Wybierz odpowiednią liczbę zębów na cal.**

| Co to jest TPI?                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Jaki materiał będzie obrabiany? |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| TPI = liczba zębów na cal                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |             |
| Drewno:<br>Jaką powierzchnię cięcia chcesz osiągnąć?<br>Im wyższa wartość TPI, tym osiągniemy<br>gładszą powierzchnię cięcia. Z kolei im<br>niższa wartość TPI zyskujemy na czasie -<br>mamy szybszą obróbkę, ale brzęgi po<br>takiej obróbce są bardziej szorstkie. | Porowaty kamień     |                                 | 1,5 - 2 TPI |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drewno lub tworzywo |                                 | 4 - 12 TPI  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drewno z gwoździami |                                 | 6 - 12 TPI  |
| Metal:<br>Wybierz TPI w zależności od tego, jaka jest<br>grubość obrabianego materiału. Wyjątek<br>tyczy się metali miękkich, np. aluminium -<br>w tym wypadku zalecana jest niższa<br>wartość TPI.                                                                  | Metal               | 4 mm lub grubszy                | 8 - 14 TPI  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2 - 4 mm                        | 14 - 18 TPI |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2 mm lub cieńszy                | 18 - 32 TPI |