

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/brzeszczot-wyrzynarki-mix-drewnometalpcv-5szt-milwaukee-p-110243.html>



Brzeszczot wyrzynarki MIX DREWNO/METAL/PCV 5szt. Milwaukee

Cena brutto	28,00 zł
Cena netto	22,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ME4932345825
Kod producenta	4932345825
Kod EAN	4002395314850
Producent	MILWAUKEE
Rodzaj brzeszczotu	do wyrzynarek
Typ mocowania	T
Zastosowanie-materiał	Drewno, Metal, Plastik
Opakowanie	Zbiorcze

Opis produktu

Milwaukee (4932345825) Zestaw brzeszczotów do wyrzynarki z chwytem T do T144D/T101B/T118A/T118B/T111C do drewna i metalu i plastiku 5szt.

- Zestaw 5 szt. na blistrze
- Do stosowania do drewna, PCV i metalu
- Zawartość: 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071



Brzeszczot do metalu typ T 55mm T 118 B Milwaukee 4932254064

Charakterystyka produktu:

- Brzeszczot **T 118 B** posiada uchwyt typu T pasujący do urządzeń następujących marek: AEG, BOSCH, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi oraz innych marek.

Dane techniczne:

- Długość całkowita: 55mm
- Uchwyt: typu T, przeznaczone do wyrzynarek
- Odległość między zębami: 2mm
- Zdolność cięcia w aluminium: 3-10mm
- Zdolność cięcia w metalach nieżelaznych: 3-6mm
- Zdolność cięcia w stali: 3-6mm
- Zastosowanie: aluminium, metale nieżelazne, stal, metal
- Odpowiednik BOSCH: T 118 B
- Ilość w opakowaniu: 1 sztuka

Brzeszczot T118A do metalu typ T 55mm Milwaukee 4932254063

Charakterystyka produktu:

- Brzeszczot **T118A** posiada uchwyt typu T pasujący do urządzeń następujących marek: AEG, BOSCH, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi oraz innych marek
- Wykonany z wysokiej jakości materiałów
- Brzeszczot HSS wykonany jest ze stali szybko tnącej, która idealnie sprawdza się w cięciu metali nieżelaznych,

aluminium, stali, miedzi, stali nierdzewnej, ołowiu, cyny i materiałów wielowarstwowych. W celu wydłużenia żywotności brzeszczotu zaleca się stosowanie cieczy chłodząco-smarującej.

- Nadaje się szczególnie do cięcia bardzo cienkich arkuszy materiału dzięki małej podziałce zębów 1,2 mm. Dla profesjonalistów wymagających szczególnie długiej trwałości użytkowej zlecamy stosowanie brzeszczotów bimetalowych w połączeniu z odpowiednim środkiem chłodząco-smarującym. Trwałość brzeszczotów bimetalowych jest dwukrotnie większa niż innych.
- Podziałka zębów jest mierzona w milimetrach (mm) od wierzchołka do wierzchołka zęba. Wybór odpowiedniej podziałki zębów jest uzależniony od grubości ciętego materiału a najlepszą zasadą jest stosowanie brzeszczotu, którego trzy zęby są w kontakcie ciągłym z materiałem obrabianym.

Dane techniczne

- Długość całkowita: 55 mm
- Uchwyt: typu T
- Do stosowania z metalami, metalami nieżelaznymi, aluminium, stalą, miedzią, stalą nierdzewną, ołowiem, cyną i materiałami wielowarstwowymi
- Zastosowanie: brzeszczot do wyrzynarki
- Odległość między zębami: 1,2 mm
- Zakres cięcia w metalach nieżelaznych (mm): 1,5 - 4mm
- Zakres cięcia w stali (mm): 1,5 - 4mm
- Materiał zębów: HSS (stal szybko tnąca)
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Brzeszczot T101B do drewna PVC czyste i proste cięcie HCS typ T Milwaukee 4932254061

Charakterystyka produktu:

- Brzeszczot **T101B** posiada uchwyt typu T pasujący do urządzeń następujących marek: AEG, BOSCH, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi oraz innych marek
- Wykonany z wysokiej jakości materiałów, brzeszczot HCS wykonany jest ze stali wysokowęglowej, która idealnie sprawdza się w cięciu wszystkich typów drewna, laminowanych płyt wiórowych, płyt wiórowych, sklejk, płyt stolarskich i tworzywa sztucznego
- Uniwersalny kształt
- Jest to brzeszczot uniwersalny do ogólnego zastosowania o podziałce 2,5 mm. Ukośnie zastrzone zęby boczne zapewniają bardzo czyste cięcie
- Podziałka zębów jest mierzona w milimetrach (mm) od wierzchołka do wierzchołka zęba
- Wybór odpowiedniej podziałki zębów jest uzależniony od grubości ciętego materiału a najlepszą zasadą jest stosowanie brzeszczotu, którego trzy zęby są w kontakcie ciągłym z materiałem obrabianym

Dane techniczne

- Długość całkowita: 75mm
- Uchwyt: typu T
- Do stosowania z drewnem, laminowanymi płytami wiórowymi, płytami wiórowymi, sklejka, płytami stolarskimi i tworzywem sztucznym.
- Zastosowanie brzeszczot do wyrzynarki
- Odległość między zębami: 2,5 mm
- Zdolność cięcia w drewnie: 30mm
- Zdolność cięcia w laminowanych płytach wiórowych: 60mm
- Zdolność cięcia w PVC: 30mm
- Materiał zębów: HCS (stal wysokowęglowa)
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Brzeszczot T144D do drewna szybkie cięcie typ T Milwaukee 4932213116

Charakterystyka produktu:

- Brzeszczot **T144D** posiada uchwyt typu T pasujący do urządzeń następujących marek: AEG, BOSCH, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi oraz innych marek
- Wykonany z wysokiej jakości materiałów
- Brzeszczot HCS wykonany jest ze stali wysokowęglowej, która idealnie sprawdza się w cięciu wszystkich typów drewna, laminowanych płyt wiórowych, płyt wiórowych, sklejk, płyt stolarskich i tworzywa sztucznego
- Uniwersalny kształt
- Jest to brzeszczot uniwersalny do ogólnego zastosowania o podziałce 4 mm. Szybkie cięcie zapewnia ostra i agresywna geometria zębów
- Podziałka zębów jest mierzona w milimetrach (mm) od wierzchołka do wierzchołka zęba
- Wybór odpowiedniej podziałki zębów jest uzależniony od grubości ciętego materiału a najlepszą zasadą jest stosowanie brzeszczotu, którego trzy zęby są w kontakcie ciągłym z materiałem obrabianym

Dane techniczne

- Długość całkowita: 75 mm
- Uchwyt: typu T
- Do stosowania z drewnem, laminowanymi płytami wiórowymi, płytami wiórowymi, sklejka, płytami stolarskimi i tworzywem sztucznym.
- Zastosowanie: brzeszczot do wyrzynarki
- Odległość między zębami: 4mm
- Zdolność cięcia w drewnie: 50mm
- Materiał zębów: HCS (stal wysokowęglowa)
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Brzeszczot T111C do drewna PVC proste cięcie HCS typ T Milwaukee 4932254071

Charakterystyka produktu:

- Brzeszczot **T111C** posiada uchwyt typu T pasujący do urządzeń następujących marek: AEG, BOSCH, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi oraz innych marek
- Wykonany z wysokiej jakości materiałów, brzeszczot HCS wykonany jest ze stali wysokowęglowej, która idealnie sprawdza się w cięciu drewna i tworzywa sztucznego
- Uniwersalny kształt
- Jest to brzeszczot uniwersalny do ogólnego zastosowania o podziałce 3mm
- Podziałka zębów jest mierzona w milimetrach (mm) od wierzchołka do wierzchołka zęba
- Wybór odpowiedniej podziałki zębów jest uzależniony od grubości ciętego materiału a najlepszą zasadą jest stosowanie brzeszczotu, którego trzy zęby są w kontakcie ciągle z materiałem obrabianym

Dane techniczne:

- Długość całkowita: 75mm
- Uchwyt: typu T
- Do stosowania z drewnem i tworzywem sztucznym
- Zastosowanie: brzeszczot do wyrzynarki
- Odległość między zębami: 3mm
- Zdolność cięcia w drewnie: 50mm
- Zdolność cięcia w laminowanych płytach wiórowych -
- Zdolność cięcia w PVC: 40mm
- Materiał zębów: HCS (stal wysokowęglowa)
- Ilość w opakowaniu: 1 sztuka

Zestaw zawiera:

- 1x Brzeszczot T 118B do metalu typ T 55mm Milwaukee 4932254064
- 1x Brzeszczot T118A do metalu typ T Milwaukee 4932254063
- 1x brzeszczot T101B do drewna PVC czyste i proste cięcie HCS typ T Milwaukee 4932254061
- 1x brzeszczot T144D do drewna szybkie cięcie typ T Milwaukee 4932213116
- 1x brzeszczot T111C do drewna PVC proste cięcie HCS typ T Milwaukee 4932254071
- Opakowanie kartonowe

3-letnia gwarancja



Zarejestruj swoje narzędzie w ciągu 30 dni od momentu zakupu by korzystać z 3-letniej, rozszerzonej gwarancji.

3-lata gwarancji na elektronarzędzia 2-lata gwarancji na akumulatory

Standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy dla firm, 24 miesiące przy zakupie konsumenckim.

Zarejestruj swój produkt na <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home> i skorzystaj z 3-letniej gwarancji na elektronarzędzia Milwaukee lub 2-letniej gwarancji na akumulatory Milwaukee!

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie Milwaukee, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie <https://warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/home>, następnie na zarejestrowanym koncie, należy zarejestrować urządzenie. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno na koncie użytkownika. Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację drogą mailową. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem.

