

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/cejn-wtyk-zlacza-seria-320-gwint-zewnetrzny-r-14-10-320-5152-p-38835.html>

## CEJN Wtyk złącza seria 320 - Gwint zewnętrzny R 1/4" 10 320 5152



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>25,00 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>20,33 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Niedostępny!</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>199901539</b>                 |
| Kod producenta   | <b>803205152</b>                 |
| Kod EAN          | <b>7391390288752</b>             |
| Producent        | <b>CEJN</b>                      |

### Opis produktu

**CEJN Wtyk złącza seria 320 - Gwint zewnętrzny R 1/4" 10 320 5152**

#### Charakterystyka produktu

- Średnica światła przepływu 7,6 mm.
- Tulejka zewnętrzna i korpus wykonane są ze stali pokrytej elektrolitycznie cynkiem, dzięki czemu obecnie nie zawierają szkodliwego dla środowiska chromu 6, a ponadto odznaczają się jeszcze lepszą odpornością na zużycie i korozję.
- Złącza te zapewniają szczególne bezpieczeństwo obsługi, umożliwiając jednoręczne złączanie wtykowe, natomiast wymagają użycia dwóch rąk przy rozłączaniu.
- Rozłączanie złączy bezodrutowych odbywa się dwustopniowo, tak by najpierw rozszczelnić złącze i obniżyć ciśnienie, i w ten sposób zminimalizować ryzyko odskoczenia końcówki węża i wyrządzenia szkód.
- Niewielkie siły potrzebne do złączenia, a także niski poziom hałasu przy rozłączaniu, czynią środowisko pracy bezpieczniejszym.
- Budowa złączy jest w pełni metalowa, zapewniająca doskonałe właściwości przepływowe, które umożliwiają dołączanie narzędzi pneumatycznych dużych mocy, przy zapewnieniu niskich spadków ciśnienia w systemie.
- Przepływność 1900 l/min, przy spadku ciśnienia 0,5 bar.
- Spełniają normy ISO 4414 i EN 983. Zakres temperatury pracy -20° - +80° C.
- Maks. ciśnienie robocze 12 bar.
- Kompatybilne ze złączami Rectus serii 25

#### Dane techniczne

- Gwint zewnętrzny R 1/4"
- Przepływ powietrza l / min 2250
- Maksymalne ciśnienie robocze bar 16
- Min. Ciśnienie rozrywające 140 bar