

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-12-5mm0001mm-ip67-bt-s-dial-mini-smart-sylvac-p-215710.html>



Czujnik cyfrowy 0-12-5mm/0.001mm IP67 BT S_Dial MINI Smart Sylvac

Cena brutto	2 686,00 zł
Cena netto	2 183,74 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	805-6521
Kod producenta	805-6521
Kod EAN	7640125681109
Producent	SYLVAC

Opis produktu

Czujnik zegarowy cyfrowy Standard lifting cap 0-12-5mm/0.001mm IP67 BT S_Dial MINI Smart Sylvac

Najmniejszy cyfrowy wskaźnik na rynku ze zintegrowaną technologią Bluetooth®.




- **Wyjątkowa integracja i wygoda użytkowania:** Czujnik cyfrowy Sylvac redefiniuje standardy integracji z urządzeniami pomiarowymi i maszynami. Jego **kompaktowa, stabilna konstrukcja** o średnicy zaledwie 45 mm sprawia, że jest idealnym wyborem dla miejsc o ograniczonej przestrzeni, gwarantując przy tym niezachwianą dokładność pomiarów. Zapomnij o skomplikowanych konfiguracjach – nasz produkt zapewnia **bezproblemowe połączenie**, które maksymalizuje efektywność pracy bez konieczności manualnego przesyłania danych.
- **Innowacja w przesyłaniu danych:** Dzięki zaawansowanej **technologii Bluetooth®**, czujnik oferuje **bezprowadowe przesyłanie danych** w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę manualnego odczytu i zapisu wyników. Jest to krok milowy w kierunku automatyzacji procesów, umożliwiając bezbłędne i szybkie zarządzanie pomiarowymi danymi dla zwiększenia produktywności.
- **Nieprzeciętna wydajność i niezawodność:** Ulepszona funkcjonalność czujnika, w tym **centralny przycisk do zarządzania ustawieniami i przesyłania danych**, zapewnia perfekcyjną operacyjność. Urządzenie jest projektowane z myślą o minimalizacji błędów użytkownika, oferując jednocześnie **długotrwałą żywotność baterii** dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią. Dodatkowo, możliwość łatwego przełączania między milimetrami a calami oraz kierunkami pomiaru podnosi uniwersalność urządzenia, umożliwiając uzyskanie niezwykle dokładnych wyników.
- **Solidność, z jaką możesz się zmierzyć:** Niezależnie od wybranego modelu, czy to **wersja chroniona (P) z ochroną IP67** i zabezpieczonym wrzecionem, czy **standardowa (S) z ochroną IP54**, czujnik oferuje wyjątkową trwałość. Jego **trząpień zaciskowy** wykonany z hartowanej i szlifowanej stali nierdzewnej jest gwarancją wytrzymałości oraz precyzji na lata.
- **Niezrównana precyzja i wszechstronność:** Dzięki możliwości wyboru między rozdzielczościami **0,01 mm** lub **0,001 mm** i zakresem pomiarowym **do 12,5 mm**, ten czujnik spełnia wszelkie wymagania precyzyjnych pomiarów. Jego wszechstronność sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum zastosowań pomiarowych w

różnych branżach.

- Wybierając **Czujnik cyfrowy 0-12-5mm/0.01mm IP67 BT S_Dial MINI Smart od Sylvac**, inwestujesz w przyszłość swojej produkcji, wybierając produkt, który nie tylko zwiększy efektywność operacyjną, ale również wprowadzi Twój proces pomiarowy na nowy poziom precyzji i niezawodności.

Dane techniczne



- Zakres pomiarowy (mm) 12,5

- Skala analogowa ●
- Rozdzielczość (mm) 0,001
- Wykonanie ³ S
- Maks. Błąd fe (µm) 4
- Powtarzalność (µm) 2
- Siła pomiarowa ² (N) 0,5 – 0,9 N
- **Kapturek podnoszący (lifting cap)** ●
- Ustawienie zerowe ●
- Wybór rozdzielczości ●
- USTAWIENIE WSTĘPNE = (maks. +999,99 mm) ●
- Wyświetlanie wartości min./maks./delta ●
- Wybór kierunku pomiaru ●
- Współczynnik mnożenia ●
- Dane wyjściowe Bezprzewodowa technologia Bluetooth® / RS232 / USB
- Klasa IP **IP67**

¹ ± 1 cyfra

² Wartości ± 20%, wskaźnik w pozycji pionowej, wrzeczono pomiarowe wychodzące

³ S = Standard P = Chroniony

⁴ Wstępnie skonfigurowana konfiguracja tylko na komputerze

Pomiar siły: S Standard: 0,5 – 0,90 N, Niski ¹ 0,35 – 0,50 N, Wysoka ¹ 1,80 – 2,30 N

Pomiar siły: P chroniony: 0,6 – 1,30 N, Niski ¹ -, Wysoka ¹ -

¹ na żądanie

Zestaw zawiera:

- Urządzenie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
- W zestawie bateria litowa CR2032
- Instrukcja obsługi
- Świadectwo kalibracji dla przyrządów o rozdzielczości 0,001 mm

Wybierając **Czujnik cyfrowy 0-12-5mm/0.001mm IP67 BT S Dial MINI Smart od Sylvac**, inwestujesz w przyszłość swojej produkcji, wybierając produkt, który nie tylko zwiększy efektywność operacyjną, ale również wprowadzi Twój proces pomiarowy na nowy poziom precyzji i niezawodności.