

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-500mm0001mm-ip51-s-dial-work-basic-sylvac-p-215723.html>



Czujnik cyfrowy 0-50.0mm/0.001mm IP51 S_Dial WORK BASIC Sylvac

Cena brutto	3 604,00 zł
Cena netto	2 930,08 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	805-1621
Kod producenta	805-1621
Kod EAN	7640125026276
Producent	SYLVAC

Opis produktu

Czujnik cyfrowy 0-50.0mm/0.001mm IP51 S_Dial WORK BASIC Sylvac

Solidny wskaźnik cyfrowy



Prezentujemy z dumą **czujnik cyfrowy 0-50.0mm/0.001mm IP51 S_Dial WORK BASIC od Sylvac**, który reprezentuje szczyt osiągnięć w dziedzinie precyzyjnych pomiarów. Ten produkt łączy w sobie **zaawansowaną technologię**, **niezrównaną trwałość** oraz **wygodę użytkowania**, zapewniając użytkownikom bezprecedensową dokładność i niezawodność w najbardziej wymagających warunkach pracy.

- **Niezrównana trwałość i odporność na warunki ekstremalne:** dzięki swojej solidnej konstrukcji, czujnik cyfrowy Sylvac jest **odporny na wodę i chłodziwo**, co gwarantuje jego długotrwałe funkcjonowanie nawet w najtrudniejszych warunkach. Jest to idealne narzędzie dla profesjonalistów, którzy oczekują niezawodności w każdej sytuacji.
- **Wydaźność na wyciągnięcie ręki:** jego prosta, ale solidna konstrukcja z nieobrotową obudową o średnicy 59,5 mm i centralnym przyciskiem, który umożliwia **łatwe przełączanie między funkcjami**, znacznie usprawnia pracę, czyniąc ją bardziej intuicyjną i mniej czasochłonną.
- **Wszechstronność i wygoda użytkowania:** czujnik oferuje **konwersję mm/cal, wstępnie ustawione możliwości** oraz **kierunek pomiaru**, co zapewnia jego wszechstronne zastosowanie i zgodność z różnorodnymi wymaganiami pomiarowymi.
- **Nieprzerwana praca dzięki innowacyjnej technologii:** wyposażony w **automatyczny tryb budzenia i uśpienia** zasilany przez **Absolute System SIS**, czujnik oszczędza energię i znacznie wydłuża żywotność baterii, zapewniając ciągłość pracy w kluczowych momentach.
- **Elastyczne opcje zasilania:** innowacyjne wyjścia danych „Zblizenie” i „Zasilanie” pozwalają na użytkowanie instrumentu **bez konieczności korzystania z baterii**, co jest możliwe dzięki dostarczonemu kablowi, zapewniając jeszcze większą wygodę użytkowania.
- **Konfigurowalna precyzja dla różnorodnych zastosowań:** użytkownicy mogą wybrać jedną z dwóch rozdzielczości wyświetlacza (0,01 mm i 0,001 mm) oraz zakres pomiarowy (12,5 mm, 25 mm, 50 mm), co pozwala na dostosowanie

czujnika do indywidualnych potrzeb pomiarowych.

Dane techniczne

- Zakres pomiarowy (mm) 50
- Rozdzielczość (mm) 0,001
- Maks. Błąd fe (μm) 7
- Powtarzalność (μm) 2
- Klasa IP IP51
- A (mm) 121,3
- B (mm) 142
- C (mm) 88
- D (mm) -
- Dane wyjściowe USB/RS232
- Programowalny przez komputer ●
- Funkcje standardowe (dostosowane przez komputer): Ustawienie wstępne (maks. 999,999) programowane tylko za pomocą komputera PC z kablem, mm/cale, kierunek pomiaru

¹ ± 1 cyfra

- | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| • Pomiar siły | S 12,5 | S 25 | S 50 |
| • Standardowe (N) | 0,65 - 0,90 | 0,65 - 1,15 | 1.1 - 2.6 |
| • Niski ² (N) | 0,4 - 0,55 | 0,45 - 0,9 | - |
| • Wysoki ² (N) | 1,0 - 1,6 | 0,9 - 1,8 | - |

Tolerancja ± 20%, wrzeczono w wyjściowej pozycji pomiarowej.
² na zamówienie

Zestaw zawiera:

- Urządzenie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
- W zestawie bateria litowa CR2032
- Instrukcja obsługi
- Świadectwo kalibracji dla przyrządów 0,001 mm

Czujnik cyfrowy 0-50.0mm/0.001mm IP51 S_Dial WORK BASIC Sylvac jest więcej niż tylko narzędziem pomiarowym – to gwarancja precyzji, niezawodności i efektywności pracy w każdych warunkach. Zapewniając użytkownikom dostęp do technologii przyszłości, staje się niezastąpionym partnerem w realizacji najbardziej zaawansowanych projektów pomiarowych.