

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/docisk-pionowy-z-otwartym-ramieniem-i-podstawa-pozioma-stc-vh50-p-45784.html>



## Docisk pionowy z otwartym ramieniem i podstawą poziomą STC-VH50

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>162,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>131,71 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>          |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>STC-VH50</b>               |
| Kod producenta   | <b>STC-VH50</b>               |
| Kod EAN          | <b>4008158036991</b>          |
| Producent        | <b>BESSEY ERDI</b>            |

### Opis produktu

#### BESSEY Docisk pionowy z otwartym ramieniem i podstawą poziomą STC-VH50

##### Charakterystyka produktu

- Regulowany docisk kolanowy
- Dźwignia w położeniu zamkniętym jest ustawiana pionowo
- Automatyczna, bezstopniowa regulacja wysokości mocowania do 35mm przy prawie niezmienniej sile docisku - nie wymaga ręcznego ustawiania śruby dociskowej
- Siła docisku regulowana w zakresie do 2500N w zależności od ustawienia śruby dociskowej w przegubie
- Podstawa z rozstawem otworów mocujących w mm oraz calach
- Dwukomponentowa rękojeść z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie olejów

##### Oferowane korzyści

- Automatyczna regulacja zakresu rozwarcia

Docisk kolanowy dostosowuje się automatycznie do wielkości przedmiotu obrabianego. Bezstopniowy zakres regulacji wynosi w przypadku docisków pionowych do 35mm, a w przypadku docisków poziomych do 13mm. Siła docisku pozostaje przy tym prawie niezmienniona. Dzięki temu czasochłonne ręczne ustawianie śruby dociskowej nie jest już wymagane.

- Śruba nastawcza w przegubie

Śruba nastawcza umieszczona pod dźwignią w złączu przegubowym umożliwia regulację siły docisku w zakresie do 2500N w zależności od warunków stosowania.

- Układ otworów w podstawie

Podstawa z rozstawem otworów mocujących w mm oraz calach umożliwia szybkie i pewne mocowanie docisku do podłoża

- Duża, ergonomiczna rękojeść

Dwukomponentowa rękojeść z wkładką z miękkiego tworzywa i dużą powierzchnią podparcia dla dłoni umożliwia szybkie i pewne mocowanie.

##### Dane techniczne

- Zakres roboczy 40mm

- Automatyczna regulacja 35mm
- Siła mocowania 2500N
- Waga 0,43kg