

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/drukarka-z-procesorem-danych-statystycznych-dp-1va-p-81218.html>

Drukarka z procesorem danych statystycznych DP-1VA

Cena brutto	2 911,00 zł
Cena netto	2 366,67 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	264-505D
Kod producenta	264-505D
Kod EAN	4946368728476
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Drukarka z procesorem danych statystycznych DP-1VA

Charakterystyka produktu

- Kompaktowa, mieszcząca się w dłoni drukarka DP-1VA, umożliwia drukowanie ocen statystycznych.
- Kompatybilna z protokołem Digimatic 2.
- Druk ośmiu cyfr umożliwia analizę danych z przyrządów o wysokiej rozdzielczości.
- Ocen statystyczna oraz wydruk danych z suwmiarek, mikrometrów i innych urządzeń pomiarowych wyposażonych w port Digimatic.
- Cicha praca drukarki oraz doskonała prędkość druku za pomocą jednego przycisku.
- Papier termoczuły o wyjątkowej trwałości, odporności chemicznej oraz długim okresie przechowywania.
- Funkcja wyzwalania czasowego.
- Łatwy transfer danych z drukarki do PC. Wyjście USB (VCP / HID) np. do (USB IT-PAK Wersja. 2.1 lub nowszy, MeasurLink, Excel).
- Funkcja rejestratora danych.
- Możliwość zapisu danych nawet po wyłączeniu zasilania.
- Zapisuje do 1000 rekordów danych z datą i czasem. Dane mogą być zapisywane nawet po wyłączeniu zasilania.

Dane techniczne	Uwagi:	Digimatic Mini Procesor DP-1VA
	Masa:	390 g
	Wejście danych:	Digimatic, Digimatic 2, RS-232C (tylko wskaźnik KA)
	Typ drukarki:	Termiczna drukarka wierszowa
	Szybkość drukowania:	6,5 mm/s (przy stosowaniu zasilacza)
	Printer line number:	7000 linii / rolkę (z dużą czcionką) 10000 linii / rolkę (z normalną czcionką)
	Papier do drukarki:	Szerokość: 58 mm, długość: 48 mm
	Zdolność przetwarzania:	Tryb 0: 100000 danych Tryb 1/2: 9999 danych Tryb 3: Wielkość próbki 10x podgrupa 9999 = całkowita ilość danych 99990
	Logging of the measurement data (to store):	Max. 1000 punktów
	Wyjście danych:	USB, RS-232C na poziomie TTL, tolerancja wyników (-NG, GO, +NG)
	Zasilanie:	Zasilacz 6V, bateria: 4 x LR6 (alkaliczna) lub AA x 4 Ni-MH (akumulator w urządzeniu nie jest naładowany)
	Czas życia baterii:	Ok. 10000 linii (1600 mA, Ni-MH, 1 wydruk / 5sek)
	Funkcja timer:	0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 mi; 30 min; 60 min (0,25 s tylko do obliczeń statystycznych)
	Drukowane dane:	Measurement data, GO/±NO GO judgement, number of data, maximum/minimum value, range, average,

standard deviation, number of defective, fraction defective, process capability, index, histogram, D-chart, control chart, generation for Xd-bar and control limit data, date and time
--