

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/elektroniczne-macki-pomiarowe-wewnetrzne-3-punktowe-l215p3-15-30mm-ip67-p-200477.html>

Elektroniczne macki pomiarowe wewnętrzne 3-punktowe L215P3 15-30mm IP67



Cena brutto	3 512,00 zł
Cena netto	2 855,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	L215P3
Kod producenta	L215P3
Producent	KROEPLIN

Opis produktu

KROEPLIN Elektroniczne macki pomiarowe wewnętrzne 3-punktowe L215P3 15-30mm IP67

Charakterystyka produktu

- Elektroniczne macki pomiarowe z 3 punktami styku do pomiarów wewnętrznych niemieckiej firmy Kroeplin.
- Przeznaczone do pomiaru otworów i rowków wewnętrznych
- Regulowany interwał numeryczny 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm.
- Wyświetlacz z zakresem wyświetlania analogowego.
- Interaktywna klawiatura.
- Przełączanie mm/cale.
- Możliwość bezpośredniego odczytu wyników pomiaru.
- Pamięć wewnętrzna dla 100 zmierzonych wartości.
- Interfejsy danych do USB, Digimatic lub U-Wave®.
- Interfejs Bluetooth do 8 przyrządów jednocześnie
- Dostarczane z zakładowym certyfikatem kontrolnym.

Dane techniczne

- Zakres pomiarowy MeB: 15 - 30 mm
- Przedział liczbowy Zw: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm
- Wyświetlacz: Cyfrowy
- Głębokość pomiaru L: 77 mm
- Wyświetlacz mm / cale: cal, mm, mm + cal
- Granica błędu G: 0,02 mm
- Granica powtarzalności r: 0,01 mm
- Nacisk pomiarowy F min.: 1,1 N
- Nacisk pomiarowy F maks.: 1,6 N
- Długość styku pomiarowego Hb: 5,8 mm
- Typ transmisji danych: USB + DIGIMATIC + U-WAVE® + Bluetooth
- Długość styku pomiarowego stałego Hf: 5,5 mm
- Rodzaj styku pomiarowego: Kulka HM Ø 1,0 mm
- Stopień ochrony IP: IP 67
- Temperatura przechowywania: -10 - 50 ° C

- Zasilanie: 2x LR03 (AAA)
- Waga: 295 g