

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/elektroniczne-macki-wewnetrzne-do-otworow-nieprzelotowych-l2g20-20-40mm-ip67-p-200490.html>

Elektroniczne macki wewnętrzne do otworów nieprzelotowych L2G20 20-40mm IP67



Cena brutto	2 925,00 zł
Cena netto	2 378,05 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	L2G20
Kod producenta	L2G20
Producent	KROEPLIN


Opis produktu

KROEPLIN Elektroniczne macki wewnętrzne do otworów nieprzelotowych L2G20 20-40mm IP67

Charakterystyka produktu

- Elektroniczne macki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych niemieckiej firmy Kroeplin.
- Przeznaczone do pomiaru otworów nieprzelotowych i podcięć za pomocą nachylonych styków pomiarowych.
- Regulowany interwał numeryczny 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm.
- Wyświetlacz z zakresem wyświetlania analogowego.
- Interaktywna klawiatura.
- Przełączanie mm/cale.
- Możliwość bezpośredniego odczytu wyników pomiaru.
- Pamięć wewnętrzna dla 100 zmierzonych wartości.
- Interfejsy danych do USB, Digimatic lub U-Wave®.
- Interfejs Bluetooth do 8 przyrządów jednocześnie
- Dostarczane z zakładowym certyfikatem kontrolnym.

Dane techniczne



- Zakres pomiarowy Meb: 20 – 40 mm
- Przedział liczbowy Zw: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm
- Wyświetlacz: Cyfrowy
- Głębokość pomiaru L: 85 mm
- Wyświetlacz mm / cale: cal, mm, mm + cal
- Granica błędu G: 0,03 mm
- Granica powtarzalności r: 0,01 mm
- Nacisk pomiarowy F min.: 1,1 N
- Nacisk pomiarowy F maks.: 1,6 N
- Długość styku pomiarowego Hb: 5 mm
- Typ transmisji danych: USB + DIGIMATIC + U-WAVE® + Bluetooth
- Długość styku pomiarowego stałego Hf: 5 mm
- Rodzaj styku pomiarowego: Stożek SR 0,2 mm
- Stopień ochrony IP: IP 67
- Temperatura przechowywania: -10 - 50 ° C
- Zasilanie: 2x LR03 (AAA)
- Waga: 270 g