

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/elektroniczny-klucz-dynamometryczny-12-20-200nm-tengtools-p-48753.html>

Elektroniczny klucz dynamometryczny 1/2 20-200Nm TengTools



Cena brutto	2 545,00 zł
Cena netto	2 069,11 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	161810106
Kod producenta	161810106
Kod EAN	5020385031326
Producent	TENGTOOLS
Chwyt	1/2"
Max moment obrotowy	200Nm
Min. moment obrotowy	20Nm

Opis produktu

Elektroniczny klucz dynamometryczny z chwyt 1/2" 200 Nm Teng Tools 1292D200
Nr artykułu: 161810106

Charakterystyka produktu:

Klucz dynamometryczny, elektroniczny, łatwy w użytkowaniu. Z możliwością zaprogramowania 9 indywidualnych ustawień wartości tolerancji (%), wartości momentu i jednostki pomiarowej, stosownie do konkretnych wymagań, co ułatwia użytkowanie. Sygnał świetlny i akustyczny zawiadamia, że wartość momentu zbliża się do zaprogramowanej wartości. Po dokręceniu śruby świecenie diod LED sygnalizuje czy wartość momentu zawierała się w ustalonych granicach (dioda zielona), czy też była poniżej pożądanego zakresu (dioda pomarańczowa) lub powyżej (dioda czerwona). Dla każdego z ustawień momentu zapamiętywanych jest 9 ostatnich wartości momentu, które można w każdej chwili przywołać. Zasilanie ze standardowych baterii AA. Klucz dynamometryczny dostarczany jest w pudełku ochronnym z tworzywa sztucznego. Narzędzie spełnia lub przekracza wymagania normy ISO 6789 i dostarczane jest ze świadectwem kalibracji. Dokładność $\pm 1\%$.

Prosty w użyciu dzięki możliwości zaprogramowania 9 indywidualnych ustawień wartości momentu

Możliwość zaprogramowania różnych ustawień tolerancji momentu przed użyciem klucza

Sygnał świetlny i akustyczny sygnalizuje, że wartość momentu zbliża się do zaprogramowanej wartości

Czytelna skala cyfrowa pokazująca odczyty wartości w Nm, ft.lb, in.lb lub kg/m

Oznaczone, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk

Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia

45-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z kierunkiem pracy prawo-lewo

Nadaje się do śrub z prawym, a także z lewym gwintem

Dokładność $\pm 1\%$ jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności

Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji

Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Zasilany standardowymi, łatwo wymiennymi bateriami AA

Dane techniczne:

Zakres: 20 - 200 Nm

Minimalny moment (Nm): 20.00

Dokładność: +/- 1%

Rozmiar chwytu: 1/2"

Długość (mm): 548.00

Masa (kg): 2.280

Waga z opakowaniem (kg): 2.2760

Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 660x90x70