

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/elektroniczny-klucz-dynamometryczny-38-10-100nm-tengtools-p-48752.html>

Elektroniczny klucz dynamometryczny 3/8 10-100Nm TengTools



Cena brutto	2 191,00 zł
Cena netto	1 781,30 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	161810056
Kod producenta	161810056
Kod EAN	5020385031449
Producent	TENGTOOLS
Chwyt	3/8"
Max moment obrotowy	100Nm
Min. moment obrotowy	10Nm

Opis produktu

Elektroniczny klucz dynamometryczny z chwyt 3/8" 100 Nm Teng Tools 3892D100
Nr artykułu: 161810056

Charakterystyka produktu:

Klucz dynamometryczny, elektroniczny, łatwy w użytkowaniu. Z możliwością zaprogramowania 9 indywidualnych ustawień wartości tolerancji (%), wartości momentu i jednostki pomiarowej, stosownie do konkretnych wymagań, co ułatwia użytkowanie. Sygnał świetlny i akustyczny zawiadamia, że wartość momentu zbliża się do zaprogramowanej wartości. Po dokręceniu śruby świecenie diod LED sygnalizuje czy wartość momentu zawierała się w ustalonych granicach (dioda zielona), czy też była poniżej pożądanego zakresu (dioda pomarańczowa) lub powyżej (dioda czerwona). Dla każdego z ustawień momentu zapamiętywanych jest 9 ostatnich wartości momentu, które można w każdej chwili przywołać. Zasilanie ze standardowych baterii AA. Klucz dynamometryczny dostarczany jest w pudełku ochronnym z tworzywa sztucznego. Narzędzie spełnia lub przekracza wymagania normy ISO 6789 i dostarczane jest ze świadectwem kalibracji. Dokładność $\pm 1\%$.

Prosty w użyciu dzięki możliwości zaprogramowania 9 indywidualnych ustawień wartości momentu

Możliwość zaprogramowania różnych ustawień tolerancji momentu przed użyciem klucza

Sygnał świetlny i akustyczny sygnalizuje, że wartość momentu zbliża się do zaprogramowanej wartości

Czytelna skala cyfrowa pokazująca odczyty wartości w Nm, ft.lb, in.lb lub kg/m

Oznaczone, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk

Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia

45-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z kierunkiem pracy prawo-lewo

Nadaje się do śrub z prawym, a także z lewym gwintem

Dokładność $\pm 1\%$ jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności

Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji

Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Zasilany standardowymi, łatwo wymiennymi bateriami AA

Dane techniczne:

Zakres momentu (Nm): 10-100 [zakres_momentu]; Minimalny moment (Nm): 10.00

Dokładność: $\pm 1\%$

Rozmiar chwytu: 3/8"

Wysokość (mm): 46.5000

Długość (mm): 457.00

Szerokość (mm): 42.50

Masa (g): 904.0

Masa (kg): 1.620

Waga z opakowaniem (kg): 1.6230

Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 560x90x65