

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/elektroniczny-pomiar-spadku-tech-1000-dp-p-75010.html>



Elektroniczny pomiar spadku TECH 1000 DP

Cena brutto	2 806,00 zł
Cena netto	2 281,30 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	SA19126
Kod producenta	19126
Kod EAN	4005069191269
Producent	STABILA

Opis produktu

Elektroniczny pomiar spadku TECH 1000 DP

Charakterystyka produktu

- Urządzenie cyfrowe do pomiarów spadku od 0 ° do 360 °.
- Cyfrowy wyświetlacz z aktywowanym oświetleniem - optymalna czytelność.
- Anodowane powierzchnie pomiarowe - trwałe i solidne.
- Wodoodporny i pyłoszczelny zgodnie z klasą ochrony IP 65.
- Zmienne zasilanie: zintegrowany akumulator litowo-jonowy, wtyczka sieciowa lub interfejs.
- Może być używany jako stacja pomiarowa.
- Oprogramowanie STABILA ANALYTICS do analizy i dokumentacji.
- Interfejs RS-485 z protokołem MODBUS do dokumentacji: 1) tryb drukowania: pomiar po naciśnięciu przycisku. 2) tryb auto: pomiar po każdym żądaniu.
- Może być używany jako urządzenie ręczne.
- Funkcja REF: szybki pomiar w stosunku do kąta odniesienia.
- Funkcja HOLD: zapisuje zmierzoną wartość.
- Tryby wyświetlania: °, %, mm / m, w / ft - dziesiętne.
- Cyfrowy wyświetlacz obracany w odwrotnej pozycji.
- Adapter sieciowy z 4 wymiennymi typami wtyczek dla danego kraju.
- W zestawie kabel USB do transmisji danych ze złączem M12 i 4-pinowy kabel danych ze złączem M12.
- Całość umieszczona w poręcznej, wytrzymałej torbie.

Dane techniczne

- Dokładność (+/-) przy 0 °, 90 °, 180 ° i 270 °: 0,05 °
- Dokładność (+/-) przy 1 ° do 89 °, 91 ° do 179 °, 181 ° do 269 °, 271 ° do 359 °: 0,1 °
- Liczba powierzchni pomiarowych: 2
- Żywotność: 150 godz
- Tryby pomiaru: °, %, mm / m, cal / ft
- Klasa ochrony: IP 65
- Opcje montażu: Rowek T, V-fptofil, magnes ziem rzadkich
- Interfejs: RS485 z protokołem MODBUS