Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:47

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-16mmmk2-ferax-16ddf-230v-p-50552.html



Wiertarka kolumnowa 16mm/MK2 Ferax 16DDF 230V

Cena brutto	**2 099,00 zł**
Cena netto	**1 706,50 zł**
Cena poprzednia	~~**2 390,00 zł**~~
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Dostawa w 2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**237360201**
Kod producenta	**237360201**
Kod EAN	**7311662200350**
Producent	**FERAX**
Rodzaj-typ	**wiertarka kolumnowa**
Rodzaj zasilania	**sieciowe-230V**
Stożek Morse'a	**tak**
Max. średnica wiercenia	**16mm**
Regulacja obrotów	**tak**
Posuw	**ręczny**

Opis produktu

FERAX 23736-0201 | Słupowa Wiertarka kolumnowa stołowa 16DDF 230V

Charakterystyka produktu

- Obsługiwane ręcznie wiertarki stołowe i kolumnowe z napędem pasowym.
- Do warsztatów i lżejszego przemysłu.
- Pasowa przekładnia zmiany prędkości, 3-ramienna dźwignia posuwu pionowego wrzeciona.
- Regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy zębatej, przechył blatu w zakresie 45°-0°-45° z wykorzystaniem podziałki kątowej, ponadto możliwość odchylania stołu na boki.
- Wrzeciono łożyskowane kulkowo.
- Nastawianie głębokości wiercenia z wykorzystaniem podziałki.
- Krzyż laserowy do dokładnego wyznaczania punktu wiercenia.
- Osłona ochronna wiertła z mikrowyłącznikiem, o regulowanej wysokości usytuowania.

Zakres dostawy:

- Dostarczane w komplecie z 16 mm uchwytem wiertarskim, trzpieniem do uchwytu wiertarskiego, klinem do wybijania wiertła i kluczami trzpieniowymi sześciokątnymi, silnikiem o stałej prędkości i klasie szczelności IP 44, 3-żyłowym kablem zasilającym oraz wyłącznikiem zwalnianym przy zaniku napięcia

Dane techniczne

- Średnica wiertła do stali ..... mm 16
- Stożek wrzeciona ..... MK 2
- Skok wrzeciona ..... mm 80
- Liczba prędkości wrzeciona ..... szt. 12

- Prędkość obrotowa wrzeciona min-1 210-2580
- Średnica kolumny ..... mm 70
- Odległość oś wrzeciona-kolumna ..... mm 165
- Maks. odl. koniec wrzeciona-stół ..... mm 800
- Wymiary stołu ..... mm 260x260
- Szerokość rowków teowych ..... mm 14
- Maks. odl. koniec wrzeciona-płyta podstawy mm 1240
- Płaszczyzna rob. podstawy ..... mm 420x250x53
- Szerokość rowków teowych ..... mm 15
- Napięcie zasilania ..... V 230 1-faz.
- Częstotliwość zasilania ..... Hz 50
- Moc silnika ..... kW 0.55
- Wysokość ..... mm 1580