

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-25mmmk3-ferax-25ddf-400v-p-50554.html>

Wiertarka kolumnowa 25mm/MK3 Ferax 25DDF 400V

Cena brutto	3 849,00 zł
Cena netto	3 129,27 zł
Cena poprzednia	12 446,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	237360508
Kod producenta	237360508
Kod EAN	7311662200381
Producent	FERAX
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	25mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

FERAX 23736-0508 | Słupowa Wiertarka kolumnowa stołowa 25DDF 400V

Charakterystyka produktu

- Obsługiwane ręcznie wiertarki stołowe i kolumnowe z napędem pasowym.
- Do warsztatów i lżejszego przemysłu.
- Pasowa przekładnia zmiany prędkości, 3-ramienna dźwignia posuwu pionowego wrzeciona.
- Regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy zębatej, przechył blatu w zakresie 45°-0°-45° z wykorzystaniem podziałki kątowej, ponadto możliwość odchylania stołu na boki.
- Wrzeciono łożyskowane kulkowo.
- Nastawianie głębokości wiercenia z wykorzystaniem podziałki.
- Krzyż laserowy do dokładnego wyznaczania punktu wiercenia.
- Osłona ochronna wiertła z mikrowyłącznikiem, o regulowanej wysokości usytuowania.

Zakres dostawy:

- Dostarczane w komplecie z 16 mm uchwytem wiertarskim, trzpieniem do uchwyty wiertarskiego, klinem do wybijania wiertła i kluczami trzpieniowymi sześciokątnymi, silnikiem o stałej prędkości i klasie szczelności IP 44, 3-żyłowym kablem zasilającym oraz wyłącznikiem zwalnianym przy zaniku napięcia

Dane techniczne

- Średnica wiertła do stali mm 25
- Stożek wrzeciona MK 3
- Skok wrzeciona mm 120
- Liczba prędkości wrzeciona szt. 12

- Prędkość obrotowa wrzeciona min-1 150-2700
- Średnica kolumny mm 92
- Odległość oś wrzeciona-kolumna mm 254
- Maks. odl. koniec wrzeciona-stół mm 680
- Wymiary stołu mm 475x425
- Szerokość rowków teowych mm 16
- Maks. odl. koniec wrzeciona-płyta podstawy mm 1200
- Płaszczyzna rob. podstawy mm 580x450x80
- Szerokość rowków teowych mm 16
- Napięcie zasilania V 400 3-faz.
- Częstotliwość zasilania Hz 50
- Moc silnika kW 1,10
- Wysokość mm 1710