

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-cnc-premium-do-ramek-drzwi-meblowych-d41xh25-4d12-poprz-p-37886.html>



## Frez CNC PREMIUM do ramek drzwi meblowych D=41xH=25,4/d=12 poprz.

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Cena brutto        | <b>414,00 zł</b>                       |
| Cena netto         | <b>336,59 zł</b>                       |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>                    |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b>       |
| Numer katalogowy   | <b>FT915-4112-0002</b>                 |
| Kod producenta     | <b>FT915-4112-0002</b>                 |
| Kod EAN            | <b>5900855140324</b>                   |
| Producent          | <b>GLOBUS</b>                          |
| Rodzaj frezu       | <b>do złącz wieloklinowych</b>         |
| Średnica / Promień | <b>41mm</b>                            |
| Średnica chwytu    | <b>12mm</b>                            |
| Długość robocza    | <b>25,4mm</b>                          |
| Wykonanie          | <b>Węglik-HM</b>                       |
| Typ mocowania      | <b>frez trzpieniowy</b>                |
| Dodatkowe cechy    | <b>z łożyskiem</b>                     |
| Zastosowanie       | <b>do połączeń, do drzwi, do ramek</b> |

### Opis produktu

**GLOBUS FT915-4112-0002 | Frez do drewna CNC PREMIUM do ramek drzwi meblowych D=41xH=25,4/d=12 poprz.**

#### Frezy te wykorzystywane do produkcji:

- drzwiczek, frontów meblowych
- ram obrazów
- ramek pszczelich
- do frontów

**Zastosowanie:** do drewna, MDF, HPL, sklejki, płyt wiórowych i innych materiałów drewnopochodnych

#### Charakterystyka produktu

- frezy przeznaczone do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych na frezarkach górnoprzecionowych oraz w centrach obróbkowych CNC
- otwarte profile korpusów poprawiają jakość obrabianej powierzchni, dają możliwość stosowania większych posuwów, zmniejszają opory skrawania oraz ułatwiają lepsze odprowadzenie wióra poprzez wykorzystanie większej przestrzeni międzyzębnej
- wysokiej jakości węglik spiekany zwiększa trwałość oraz żywność narzędzia
- precyzyjny szlif płytki HM pozwala na uzyskanie wysokiej gładkości płytki (niska chropowatość), co wpływa na wzrost żywotności narzędzia a także świadczy o wysokiej jakości zastosowanego węglik spiekane

#### Dane techniczne

- Wysokość płytki freza (H) 25.4mm
- Średnica robocza (D) 41mm
- Średnica trzpienia (d) 12mm
- Rodzaj profilu poprzeczny