

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-cwiercokrągły-wkleśły-prawy-hm-120x30x13mm-r8-lewy-p-11622.html>



## Frez ćwierćokrągły wkleśły prawy HM 120x30x13mm R=8 LEWY

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cena brutto        | <b>510,00 zł</b>                 |
| Cena netto         | <b>414,63 zł</b>                 |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy   | <b>CL090-0120-0004</b>           |
| Kod producenta     | <b>CL090-0120-0004</b>           |
| Kod EAN            | <b>5900855067263</b>             |
| Producent          | <b>GLOBUS</b>                    |
| Rodzaj frezu       | <b>zaokrąglający</b>             |
| Średnica / Promień | <b>120mm / R8</b>                |
| Średnica chwytu    | <b>30mm</b>                      |
| Długość robocza    | <b>13mm</b>                      |
| Wykonanie          | <b>Węglik-HM</b>                 |
| Typ mocowania      | <b>frez nasadzany</b>            |
| Zastosowanie       | <b>do wykończenia krawędzi</b>   |

### Opis produktu

**GLOBUS CL090-0120-0004 CL09001200004 | Frez ćwierćokrągły wkleśły HM nasadzany z dzieloną krawędzią skrawającą 120x30x13 z4 R5 lewy**

- Frez nasadzany do obróbki drewna, płyt wiórowych laminowanych, sklejki, MDF, HDF, OSB i innych materiałów drewnopochodnych
- Frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węgla spiekanego

#### Charakterystyka:

- frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węgla spiekanego
- możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 100 do 250 mm w zależności od promienia zaokrąglenia
- szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węgla / promień) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny

#### Zastosowanie:

- zaokrąglanie krawędzi, frezowanie ozdobnego profilu

#### Do maszyn:

- frezy stosowane na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

#### Dane techniczne:

- średnica freza: 120mm
- średnica otworu: 40mm
- grubość freza: 13mm
- ilość zębów: 4
- lewy
- promień profilu: 8mm