

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-dia-duo-top-3-eco-16x26s16h8021-p-12057.html>

Frez DIA DUO TOP 3 eco 16x26/S=16/H=80/2+1



Cena brutto	727,00 zł
Cena netto	591,06 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	DI050-1616-0001
Kod producenta	DI050-1616-0001
Kod EAN	5900855081887
Producent	GLOBUS
Rodzaj frezu	palcowy-spiralny
Średnica / Promień	16mm
Średnica chwytu	16mm
Długość robocza	26mm
Wykonanie	Diamant-PKD
Typ mocowania	frez trzpieniowy
Zastosowanie	do wykończenia krawędzi, do rowków

Opis produktu

GLOBUS Frez DIA DUO TOP 3 eco 16x26/S=16/H=80/2+1 DI050-1616-0001

Dane techniczne:

- Średnica robocza (D): 16 mm
- Długość robocza (H1): 26 mm
- Średnica chwytu (S): 16 mm
- Długość całkowita (H): 80 mm
- Ilość płytek PKD: 7+1
- Ilość ostrzy: 2+1
- Wysokość płytki PKD (H): 2,7 mm

Charakterystyka:

do obróbki materiałów twardych jak płyty wiórowe, MDF, HDF, twarde drewno krajowe i egzotyczne, kształt ostrzy gwarantuje najlepsze rezultaty podczas obróbki materiałów jednorodnych i powlekanych (trwale związanych), przystosowane do posuwu mechanicznego, możliwość wiercenia w materiale i dalszego formatowania, frezowanie konturowe, dwa pełne ostrza DIA (ułożone w 3 spiralach - nie dotyczy D=12mm), wysokość płytki PKD 2,7 mm, umożliwia 3 - 5 ostrzeń, ułożenie skośne góra/dół gwarantuje uzyskanie najlepszej powierzchni obróbki przy prędkościach posuwu od 5 do 12 m/min, zastosowanie podwójnych pełnych ostrzy PKD pozwala zwiększyć wydajność nawet o ponad 150%, w stosunku do tradycyjnych frezów prostych.

INFO:

ilość ostrzy = ilość linii PKD + płytka wierząca HM.

Optymalny posuw zależy od indywidualnych warunków obróbki na maszynie, tj. rodzaju obrabianego materiału, prędkości obrotowej, typu obróbki (obwiedniowy lub rozkrój).

Możliwość wykonania frezów w wersji z płytką PKD=4mm w grupie DUO TOP 3 DI060 - w średnicach od 20-25mm, możliwość od 8-10 ostrzeń.