

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-dia-duo-top-4-eco-12x25d12h8021-p-12051.html>

Frez DIA DUO TOP 4 eco 12x25/d=12/H=80/2+1



Cena brutto	673,00 zł
Cena netto	547,15 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	DI030-1212-0001
Kod producenta	DI030-1212-0001
Kod EAN	5900855081481
Producent	GLOBUS
Rodzaj frezu	palcowy-spiralny
Średnica / Promień	12mm
Średnica chwytu	12mm
Długość robocza	25mm
Wykonanie	Diamant-PKD
Typ mocowania	frez trzpieniowy
Zastosowanie	do wykończenia krawędzi, do rowków

Opis produktu

GLOBUS Frez DIA DUO TOP 4 eco 12x25/S=12/H=80/2+1 DI030-1212-0001

Dane techniczne:

- Średnica robocza (D): 12 mm
- Długość robocza (H1): 25 mm
- Średnica chwytu (S): 12 mm
- Długość całkowita (H): 80 mm
- Ilość płytek PKD: 6
- Ilość ostrzy: 2+1
- Wysokość płytki PKD (H): 2,7 mm

Charakterystyka:

do obróbki materiałów twardych jak płyty wiórowe, MDF, HDF, twarde drewno krajowe i egzotyczne, kształt ostrzy gwarantuje najlepsze rezultaty podczas obróbki materiałów jednorodnych i powlekanych (trwale związanych), przystosowane do posuwu mechanicznego, możliwość wiercenia w materiale i dalszego formatowania, frezowanie konturowe.

dwa pełne ostrza DIA (ułożone w 4 spiralach), wysokość płytki PKD 2,7 mm, umożliwia 3 - 5 ostrzeń,

ułożenie skośne góra/dół gwarantuje uzyskanie najlepszej powierzchni obróbki przy optymalnych prędkościach posuwu od 4 do 10 m/min, zastosowanie podwójnych pełnych ostrzy PKD pozwala zwiększyć wydajność nawet o ponad 200%, w stosunku do tradycyjnych frezów prostych i 150% do frezów z grupy UNO TOP 3 eco z pojedynczą linią diamentu.

INFO:

ilość ostrzy = ilość linii PKD + płytka wiercąca (HM i PKD - łącznie).

Optymalny posuw zależy od indywidualnych warunków obróbki na maszynie, tj. rodzaju obrabianego materiału, prędkości obrotowej, typu obróbki (obwiedniowy lub

rozkrój).

Możliwość wykonania frezów w wersji z płytką PKD=4mm w grupie DUO TOP 4 DI040 - w średnicach od 20-25mm, możliwość od 8-10 ostrzeń.