

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-diamantowy-do-nestingu-pozytyw-z33-12x19x70mm-cmt-p-82046.html>



## Frez diamentowy do nestingu pozytyw Z3+3 12x19x70mm CMT

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto        | <b>1 378,00 zł</b>                      |
| Cena netto         | <b>1 120,33 zł</b>                      |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>                     |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>        |
| Numer katalogowy   | <b>DTM.12.019.12.1DRP</b>               |
| Kod producenta     | <b>DTM.12.019.12.1DRP</b>               |
| Kod EAN            | <b>5903247017594</b>                    |
| Producent          | <b>CMT Orange Tools</b>                 |
| Rodzaj frezu       | <b>palcowy-spiralny</b>                 |
| Średnica / Promień | <b>12mm</b>                             |
| Średnica chwytu    | <b>12mm</b>                             |
| Długość robocza    | <b>19mm</b>                             |
| Wykonanie          | <b>Diamant-PKD</b>                      |
| Typ mocowania      | <b>frez trzpieniowy</b>                 |
| Zastosowanie       | <b>do wykończenia krawędzi, nesting</b> |

### Opis produktu

CMT Frez diamentowy do nestingu - pozytyw Z3+3 12x19x70mm s=12mm



#### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości frez diamentowy firmy CMT.
- Korpus z DENSIMETU, materiału o wysokiej gęstości, mającym wysoką odporność na złamanie.
- Trzy pełne ostrza rozłożone na sześciu spiralach.
- Konstrukcja pozytyw - płytka od góry negatywna + wszystkie płytki poniżej ułożone pozytywnie.
- Dobór do pracy przy konkretnej szerokości panelu, gdzie górna część frezu (płytki negatywne) musi pracować w górnej partii materiału.
- Konstrukcja spirali tnącej wyrzuca wiór w górę.
- Wysokość płytki diamentowej 2,5 mm.
- Możliwość ostrzenia 3 - 4 razy.
- Ostrze wierzące DIA.
- Zastosowanie:
  - Do operacji nestingu przy wysokich posuwach, sięgających 30 m/min. w materiałach: płyta wiórowa laminowana, MDF.



|                 |   |                   |       |
|-----------------|---|-------------------|-------|
| Dane techniczne | D | Średnica          | 12 mm |
|                 | I | Wysokość robocza  | 19 mm |
|                 | L | Długość całkowita | 70 mm |
|                 | S | Trzpień           | 12 mm |