

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-diamantowy-do-plyt-pod-ledy-z21-d14-pozneg-p-215890.html>

Frez diamantowy do płyt pod ledy Z=2+1 D=14 poz./neg.

Cena brutto	277,00 zł
Cena netto	225,20 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	DT2.14.012.08.0SR
Kod producenta	DT2.14.012.08.0SR
Kod EAN	5900000151151
Producent	PREMIUM TOOLS
Rodzaj frezu	palcowy-spiralny
Średnica / Promień	14mm
Średnica chwytu	8mm
Długość robocza	12mm
Długość całkowita	63mm
Wykonanie	Diamant-PKD
Typ mocowania	frez trzpieniowy
Zastosowanie	do rowków

Opis produktu

Frez diamantowy pod listwy oświetleniowe LED DT2 Z2+1 pozytyw/negatyw, korpus Stal ostrze wierzące / LEDY

Przedstawiamy frez diamantowy DT2 Z2+1, który zapewnia najwyższą precyzję i trwałość przy pracy z listwami oświetleniowymi LED. Jego specyficzna konstrukcja i użycie najnowocześniejszych materiałów czynią go idealnym wyborem dla profesjonalistów.

Zastosowanie:

- Idealny do precyzyjnego obrabiania listew LED na wszystkich typach frezarek CNC i ręcznych.
- Umożliwia efektywne wykonywanie precyzyjnych nacięć i otworów w różnych materiałach takich jak **płyty wiórowe, osb, mdf, hdf, lite drewno** i inne materiały drewno pochodne.

Zalety:

- **Wysoka jakość wykonania** z najlepszej stali gwarantuje długotrwałą eksploatację.
- **Dwie krawędzie skrawające** oraz jedna diamentowa krawędź wiercąca zwiększają efektywność pracy.
- **Możliwość ostrzenia** do 2-4 razy przedłuża żywotność narzędzia.
- **Optymalna prędkość posuwu** do 4 m/min zapewnia szybką i płynną obróbkę.
- **Wyprodukowany w Polsce** — gwarancja solidności i lokalnego wsparcia.

Główne cechy:

- **Konstrukcja Pozytyw/Negatyw ostrzy** zapewnia wyjątkową jakość cięcia przy różnych typach obróbki.
- **Korpus ze stali nierdzewnej** jest odporny na korozję i zużycie.
- **50-krotnie większa żywotność** w porównaniu do freza węglikowego.
- **ostrzone metodą ablacji laserowej** co zapewnia jeszcze większą trwałość ostrzy diamentowych

Dane techniczne:

- Średnica (D [mm]): **14.000**
- Wysokość robocza (I [mm]): **12.000**
- Długość (L [mm]): **63.00**
- Średnica trzpienia (S [mm]): **8.000**
- Liczba zębów (Z): **2**
- Wysokość (H [mm]): **2.5**
- Obroty (OBROTY): **RH**
- Korpus (KORPUS): **STAINLESS STEEL**
- System miar: **metryczny**
- Liczba płytek (TIPS): **2**
- Kąt natarcia (α [°]): **Pos/Neg**