

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-nasadzany-prosty-do-drewna-hss-140x30x10mm-z4-globus-p-37720.html>



Frez nasadzany prosty do drewna HSS 140x30x10mm z4 GLOBUS

Cena brutto	274,00 zł
Cena netto	222,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	CL011-0140-0003
Kod producenta	CL011-0140-0003
Kod EAN	5900855181471
Producent	GLOBUS
Rodzaj frezu	prosty
Średnica / Promień	140mm
Długość robocza	10mm
Średnica chwytu	30mm
Wykonanie	HSS
Typ mocowania	frez nasadzany
Zastosowanie	do rowków

Opis produktu

GLOBUS CL011-0140-0003 CL011-0140-0003 | Frez nasadzany prosty z lutowanymi płytkami HSS CL011-0140-0003 - drewna miękkiego mokrego świeżego

- **Frez** nasadzany prosty do obróbki m.in. takich gatunków **drewna** jak: **sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza**
- Do frezowania wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn w drewnie litym
- Najczęściej wykorzystywane w przemyśle tartacznym oraz zakładach produkujących elementy galanterii drzewnej
- Frez z lutowanymi płytkami HSS z wysokiej jakości stali szybko tnącej

Charakterystyka produktu

- szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węgla) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
- szczególnie zalecane do frezowania drewna miękkiego mokrego, świeżego lub średnio twardego

Zastosowanie:

- frezowanie wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn w drewnie miękkim
- do obróbki m.in. takich gatunków drewna jak: sosna, świerk, jodła, modrzew, topola, brzoza

Do maszyn:

- frezy stosowane są na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

Dane techniczne

- Średnica freza (D) 140
- Średnica otworu (d) 30
- Wysokość freza (B) 10

- Ilość zębów 4