



Cena brutto	221,00 zł
Cena netto	179,67 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	CL010-0125-0002
Kod producenta	CL010-0125-0002
Kod EAN	5900855001793
Producent	GLOBUS
Rodzaj frezu	prosty
Średnica / Promień	125mm
Średnica chwytu	30mm
Długość robocza	4mm
Wykonanie	Węglik-HM
Typ mocowania	frez nasadzany
Zastosowanie	do rowków

GLOBUS CL010-0125-0002 CL01001250002 | Frez do drewna nasadzamy prosty z ostrzami z węgliku HM 125x30x4 mm

- Frez prosty do **drewna** twardego oraz **plyt wiórowych, MDF, OSB, sklejki** i materiałów drewnopochodnych
- Frez do frezarek dolnowrzecionowych do frezowania wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn
- **Ostrza** z lutowaną płytką z gatunkowego **węgliku spiekanego**

- możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 63 do 300 mm z zastosowaniem ostrza o różnej szerokości
- szeroka gama typowymiara (średnica / szerokość węglik) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
- frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węgliku spiekanego

- do frezowania wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn w drewnie twardym oraz materiałach drewnopochodnych (sklejka, płyty wiórowe, HDF, MDF, OSB)

- frezy stosowane są na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

wygenerowano w programie shopGold

- średnica freza: 125mm
- średnica otworu: 30mm
- grubość freza: 4mm
- ilość zębów: 6