



Opis produktu

- Frez prosty do **drewna** twardego oraz **plyt wiórowych, MDF, OSB, sklejk**i i materiałów drewnopochodnych
- Frez do frezarek dolnowrzecionowych do frezowania wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn
- **Ostrza** z lutowaną płytką z gatunkowego **węgliku spiekanego**

- możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 63 do 300 mm z zastosowaniem ostrza o różnej szerokości
- szeroka gama typowymiarowa (średnica / szerokość węglik) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
- frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węgliku spiekanego

- do frezowania wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn w drewnie twardym oraz materiałach drewnopochodnych (skleika, płyty wiórowe, HDF, MDF, OSB)

- frezy stosowane są na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

wygenerowano w programie shopGold

- średnica freza: 125mm
- średnica otworu: 40mm
- grubość freza: 10mm
- ilość zębów: 6