



Cena brutto	256,00 zł
Cena netto	208,13 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	CL010-0125-0104
Kod producenta	CL010-0125-0104
Kod EAN	5900855119955
Producent	GLOBUS
Rodzaj frezu	prosty
Średnica / Promień	125mm
Długość robocza	8mm
Średnica chwytu	40mm
Wykonanie	Węglik-HM
Typ mocowania	frez nasadzany
Zastosowanie	do rowków

GLOBUS CL010-0125-0104 CL010-0125-0104 | Frez do drewna nasadzamy prosty z ostrzami z węgla HM 125x40x8 mm

- Frez prosty do **drewna** twardego oraz **plyt wiórowych, MDF, OSB, sklejk** i materiałów drewnopochodnych
- Frez do frezarek dolnowrzecionowych do frezowania wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn
- **Ostrza** z lutowaną płytką z gatunkowego **węgliku spiekanego**

- możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 63 do 300 mm z zastosowaniem ostrza o różnej szerokości
- szeroka gama typowymiara (średnica / szerokość węglik) pozwalająca na dobór odpowiedniego narzędzia do danej obróbki oraz typu maszyny
- frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węgliku spiekanego

- do frezowania wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn w drewnie twardym oraz materiałach drewnopochodnych (sklejka, płyty wiórowe, HDF, MDF, OSB)

- frezy stosowane są na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko czopiarkach jedno i dwustronnych, strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

wygenerowano w programie shopGold

- średnica freza: 125mm
- średnica otworu: 40mm
- grubość freza: 8mm
- ilość zębów: 6