

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-pilnikowy-do-kompozytow-pozytyw-fi6-l70mm-l30mm-cps-p-144296.html>



## Frez pilnikowy do kompozytów pozytyw fi6 L=70mm l=30mm CPS

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto           | <b>151,00 zł</b>                 |
| Cena netto            | <b>122,76 zł</b>                 |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy      | <b>CPS.06.030.070.06R</b>        |
| Kod producenta        | <b>CPS.06.030.070.06R</b>        |
| Kod EAN               | <b>5903247020259</b>             |
| Producent             | <b>PREMIUM TOOLS</b>             |
| Rodzaj frezu          | <b>palcowy-pilnikowy</b>         |
| Średnica robocza      | <b>6mm</b>                       |
| Długość robocza       | <b>30mm</b>                      |
| Długość całkowita     | <b>70mm</b>                      |
| Wykonanie             | <b>Węglik-HM</b>                 |
| Zastosowanie-materiał | <b>kompozyty</b>                 |

### Opis produktu

Frez pilnikowy wykańczający do kompozytów - pozytyw fi6 L=70mm l=30mm RH CPS



#### Charakterystyka produktu

- Geometria wieloostrzowa wersja z pozytywnym układem ostrzy.
- Obróbka wykańczająca.
- Wyrzut wióra w górę.
- Geometria dostosowana do obróbki kompozytów przeciwdziałająca delaminacji i wyciąganiu włókien szklanych oraz węglowych.
- Specjalny rodzaj węglik VHM cechujący się długą żywotnością.
- Możliwość zastosowania powłoki.
- **Zastosowanie:**
  - Do cięcia i frezowania w materiałach kompozytowych typu GFK (włókno szklane, szkło-epoksyd, szkło-poliester, laminat), CFK (włókno-węglowe), tekstolit, bakelit, composite matrix, HPL, honeycomb.
  - Przeznaczony do stosowania na maszynach CNC.

#### Dane techniczne

- Średnica D: 6.00 mm
- Wysokość robocza I: 30.00 mm
- Długość L: 70.00 mm
- Średnica trzpienia S: 6.00 mm
- Obrabiany materiał: kompozyty