

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-prosty-z-nacinakami-hm-120x30x6mm-z2-n2-globus-p-11583.html>

Frez prosty z nacinakami HM 120x30x6mm Z=2 N=2 Globus

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	263,41 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	CL020-0120-0002
Kod producenta	CL020-0120-0002
Kod EAN	5900855045650
Producent	GLOBUS
Rodzaj frezu	prosty
Średnica / Promień	120mm
Średnica chwytu	30mm
Długość robocza	6mm
Wykonanie	Węglik-HM
Typ mocowania	frez nasadzany
Zastosowanie	do rowków

Opis produktu

GLOBUS CL020-0120-0002 | Frez nasadzany prosty z nacinakami do drewna, płyt wiórowych, MDF, sklejk 120x30x6 mm

- Frez nasadzany prosty z nacinakami do **drewna** twardego oraz **płyt wiórowych, MDF, OSB, sklejk** i materiałów drewnopochodnych
- Frez do frezarek dolnowrzecionowych do frezowania wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn
- Ostrza** z lutowaną płytką z gatunkowego **węglika spiekanego**

Charakterystyka:

- frezowanie wpustów, wręgów, czopów i widlic o przekroju prostokątnym
- zastosowanie frezów, gdzie zachodzi konieczność uzyskiwania wysokiej jakości obróbki powierzchni bocznych i krawędzi gniazda
- frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węglika spiekanego
- możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 63 do 300 mm z zastosowaniem ostrza o różnej szerokości

Zastosowanie:

- do frezowania wpustów, wręgów i widlic o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn w drewnie twardym oraz materiałach drewnopochodnych (sklejka, płyty wiórowe, HDF, MDF, OSB)

Do maszyn:

- frezy stosowane są na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko czopiarkach jedno i dwustronnych strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

Dane techniczne:

- średnica freza: 125mm
- średnica otworu: 30mm
- grubość freza: 6mm
- ilość zębów: 2
- ilość nacinaków: 2