

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-prosty-z-nacinakami-hm-180x30x8mm-z2-n2-globus-p-11588.html>



## Frez prosty z nacinakami HM 180x30x8mm Z=2 N=2 Globus

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cena brutto        | <b>408,00 zł</b>                 |
| Cena netto         | <b>331,71 zł</b>                 |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy   | <b>CL020-0180-0002</b>           |
| Kod producenta     | <b>CL020-0180-0002</b>           |
| Kod EAN            | <b>5900855049993</b>             |
| Producent          | <b>GLOBUS</b>                    |
| Rodzaj frezu       | <b>prosty</b>                    |
| Średnica / Promień | <b>180mm</b>                     |
| Długość robocza    | <b>8mm</b>                       |
| Średnica chwytu    | <b>30mm</b>                      |
| Wykonanie          | <b>Węglik-HM</b>                 |
| Typ mocowania      | <b>frez nasadzany</b>            |
| Zastosowanie       | <b>do rowków</b>                 |

### Opis produktu

**GLOBUS CL020-0180-0002 | Frez nasadzany prosty z nacinakami do drewna, płyt wiórowych, MDF, sklejk 180x30x8 mm**

- Frez nasadzany prosty z nacinakami do **drewna** twardego oraz **płyt wiórowych, MDF, OSB, sklejk** i materiałów drewnopochodnych
- Frez do frezarek dolnowrzecionowych do frezowania wpustów i wręgów o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn
- Ostrza** z lutowaną płytką z gatunkowego **węglika spiekanego**

#### Charakterystyka:

- frezowanie wpustów, wręgów, czopów i widlic o przekroju prostokątnym
- zastosowanie frezów, gdzie zachodzi konieczność uzyskiwania wysokiej jakości obróbki powierzchni bocznych i krawędzi gniazda
- frezy z lutowaną płytką z gatunkowego węglika spiekanego
- możliwość wykonania frezów w zakresie średnic od 63 do 300 mm z zastosowaniem ostrza o różnej szerokości

#### Zastosowanie:

- do frezowania wpustów, wręgów i widlic o przekroju prostokątnym oraz wąskich płaszczyzn w drewnie twardym oraz materiałach drewnopochodnych (sklejka, płyty wiórowe, HDF, MDF, OSB)

#### Do maszyn:

- frezy stosowane są na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerko czopiarkach jedno i dwustronnych strugarkach wielostronnych z posuwem mechanicznym

**Dane techniczne:**

- średnica freza: 180mm
- średnica otworu: 30mm
- grubość freza: 8mm
- ilość zębów: 2
- ilość nacinaków: 2