

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-prosty-z2-z-łożyskiem-dolnym-d8xh30d8-globus-p-12024.html>

## Frez prosty z2 z łożyskiem dolnym D=8xH=30/d=8 Globus

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cena brutto        | <b>97,00 zł</b>                  |
| Cena netto         | <b>78,86 zł</b>                  |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy   | <b>FT505-0008-0001</b>           |
| Kod producenta     | <b>FT505-0008-0001</b>           |
| Kod EAN            | <b>5900855094641</b>             |
| Producent          | <b>GLOBUS</b>                    |
| Rodzaj frezu       | <b>palcowy-prosty</b>            |
| Średnica / Promień | <b>8mm</b>                       |
| Średnica chwytu    | <b>8mm</b>                       |
| Długość robocza    | <b>30mm</b>                      |
| Typ mocowania      | <b>frez trzpieniowy</b>          |
| Dodatkowe cechy    | <b>z łożyskiem</b>               |
| Zastosowanie       | <b>do wykończenia krawędzi</b>   |

### Opis produktu

#### Frez prosty z2 z łożyskiem dolnym D=8xH=30/d=8 Globus FT505-0008-0001

- frezowanie obwiedniowe w drewnie litym miękkim oraz twardym
- przeznaczone do pracy na ręcznych frezarkach górnoprzecionowych
- idealne rozwiązanie dla każdego majsterkowicza

#### Mocowanie frezów w koszykach

- możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza,
- mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

#### Dlaczego frez GLOBUS?

- ☐ wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - wydajność narzędzia
- ☐ łożysko dolne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym
- ☐ dedykowane nie tylko profesjonalistom ale również majsterkowiczom do drobnych prac remontowych w domu i ogrodzie
- ☐ korpus oraz chwyt wykonany ze stali narzędziowej o podwyższonej wytrzymałości
- ☐ łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość ekspozycji narzędzi w gablotach i na regałach

#### Dane techniczne

- Wysokość płytki freza (H) 30 mm
- Średnica robocza (D) 8 mm
- Średnica trzpienia (d) 8 mm

