Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:00

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/frez-vhm-do-aluminium-pozytyw-fi4-z1-l60mm-i22mm-s6mm-p-144332.html



# Frez VHM do aluminium pozytyw fi4 z1 L=60mm l=22mm S=6mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **114,00 zł** |
| Cena netto | **92,68 zł** |
| Dostępność | **Na magazynie** |
| Wysyłka | **Dostawa w 1-2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **198.04.022.060.06Ra** |
| Kod producenta | **198.04.022.060.06Ra** |
| Kod EAN | **5903247114460** |
| Producent | **PREMIUM TOOLS** |
| Rodzaj frezu | **palcowy-prosty** |
| Liczba ostrzy | **z1** |
| Średnica robocza | **4mm** |
| Długość robocza | **22mm** |
| Długość całkowita | **60mm** |
| Wykonanie | **Węglik-HM** |
| Zastosowanie-materiał | **Aluminium, miedź, mosiądz, Plastik, PCV, tworzywa** |

## Opis produktu

**Frez spiralny VHM do aluminium - pozytyw fi4 z1 L=60mm l=22mm S=6mm RH 198Ra**




**Charakterystyka produktu**

- Frez wykańczający jednoostrzowy - pozytyw.
- Obróbka wykańczająca - polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału, idealne wykończenie krawędzi.
- Wyrzut wióra w górę.
- Specjalny rodzaj węglika cechujący się długą żywotnością.
- Możliwość zastosowania powłoki.
- **Zastosowanie:**
    - Do frezowania w aluminium: A0, A1, A2, PA6, PA7, PA1, PA11 itd.
    - Do frezowania w tworzywach sztucznych: PE - polietylen, PE-LD - polietylen niskociśnieniowy, PE-HD - polietylen wysokociśnieniowy, PP - polistyren, PS-E - polistyren spieniony (styropian), PW – poliwęglan, PCW (PVC) - polichlorek winylu, PETF - poliestry, PA - poliamid, ABS, POM, PMMA, itd.

- Przeznaczony do stosowania na maszynach CNC.

**Dane techniczne**

- Średnica D: 4.00 mm
- Wysokość robocza l: 22.00 mm
- Długość L: 60.00 mm
- Średnica trzpienia S: 6.00 mm
- Obrabiany materiał: aluminium i tworzywa sztuczne