

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-trepanacyjny-hss-fi-44x25mm-p-70073.html>

Frez trepanacyjny HSS fi 44x25mm

Cena brutto	258,00 zł
Cena netto	209,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	HSS 44x25
Kod producenta	HSS 44x25
Producent	HD-CUT
Średnica wiertła	44mm
Chwyt	Weldon-19mm-3/4"
Długość robocza	25mm
Zastosowanie-materiał	Stal, żeliwo

Opis produktu

Frez trepanacyjny HSS fi 44x25mm

Charakterystyka produktu

- Frez ze stali szybko tnącej HSS.
- Umożliwiają wiercenie otworów w pełnym materiale, bez konieczności wstępnego powiercenia.
- Dzięki specyficznej konstrukcji charakteryzuje się bardzo małym zapotrzebowaniem na moc doprowadzoną.
- Wykonywane frezem otwory nie wymagają gratowania, a gładkością i precyzją wykonania bliższe są rozwiercaniu niż wierceniu.
- Może być stosowany w różnego rodzaju maszynach stacjonarnych takich jak wiertarki, tokarki oraz frezarki - zarówno w wersjach ze sterowaniem mechanicznym jak i numerycznym (CNC).
- Szczególnie dobre wyniki uzyskuje się przy pracy na wiertarkach mocowanych elektromagnetycznie.
- Ze względu na to, że frez nie wymaga prowadzenia, można nim wiercić otwory otwarte (np. na krawędziach płyt) lub zachodzące na siebie (zbliżone do fasolowych).

Dane techniczne	Długość robocza/głębokość wiercenia	25 mm
	Średnica	44 mm
	Materiał wiertła	HSS
	Typ mocowania wiertła	Weldon 19mm (3/4")