

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-trzp-dia-top-eco-z-łożyskiem-12-7x35s12h901mm-p-12045.html>

Frez trzp. DIA TOP eco z łożyskiem 12,7x35/S=12/H=90/1mm

Cena brutto	536,00 zł
Cena netto	435,77 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	DI110-1212-0002
Kod producenta	DI110-1212-0002
Kod EAN	5900855082938
Producent	GLOBUS
Rodzaj frezu	palcowy-spiralny
Średnica / Promień	12,7mm
Średnica chwytu	12mm
Długość robocza	35mm
Wykonanie	Diament-PKD
Typ mocowania	frez trzpieniowy
Dodatkowe cechy	z łożyskiem
Zastosowanie	do wykończenia krawędzi

Opis produktu

GLOBUS Frezy trzpieniowe DIA TOP eco z łożyskiem 12,7x35/S=12/H=90/1 mm DI110-1212-0002

Dane techniczne:

- Średnica robocza (D): 12,7 mm
- Długość robocza (H1): 35 mm
- Średnica chwytu (S): 12 mm
- Długość całkowita (H): 90 mm
- Ilość płytek PKD: 4
- Ilość ostrzy: 1
- Wysokość płytki PKD (H): 2,7 mm

Charakterystyka:

jedno pełne ostrze DIA (ułożone w potrójnej spirali) lub dwa ostrza (ułożone w poczwórnej spirali), wysokość płytki PKD 2,7 mm, optymalny posuw 4m/min, możliwość ostrzenia.

każde ostrzenie zmniejsza średnicę roboczą freza względem łożyska wymaga stosowania dodatkowego szablonu (brak możliwości bazowania na powierzchni obrabianego materiału)

frez trzpieniowy z łożyskiem dolnym do frezarek ręcznych o uniwersalnym zastosowaniu, polecanym przede wszystkim do obróbki materiałów twardych takich jak: płyty wiórowe, MDF, HDF, twarde drewno krajowe i egzotyczne, frezowanie obwiedniowe.

INFO:

ilość ostrzy = ilość linii PKD.

Optymalny posuw zależy od indywidualnych warunków obróbki na maszynie, tj. rodzaju obrabianego materiału, prędkości obrotowej, typu obróbki (obwiedniowy lub rozkrój).

Frezy długości roboczej H1=43 mm wykonane są na specjalnym korpusie z HM (bardziej odpornym na złamanie w stosunku do standardowego korpusu stalowego).