

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-trzpieniowy-dia-uno-top-3-eco-18x43d20h10011-p-19230.html>

## Frez trzpieniowy DIA UNO TOP 3 eco 18x43/d=20/H=100/1+1



|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto        | <b>590,00 zł</b>                          |
| Cena netto         | <b>479,67 zł</b>                          |
| Dostępność         | <b>Na zamówienie</b>                      |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b>             |
| Numer katalogowy   | <b>DI010-1820-0003</b>                    |
| Kod producenta     | <b>DI010-1820-0003</b>                    |
| Kod EAN            | <b>5900855081177</b>                      |
| Producent          | <b>GLOBUS</b>                             |
| Rodzaj frezu       | <b>palcowy-spiralny</b>                   |
| Średnica / Promień | <b>18mm</b>                               |
| Średnica chwytu    | <b>20mm</b>                               |
| Długość robocza    | <b>43mm</b>                               |
| Wykonanie          | <b>Diamant-PKD</b>                        |
| Typ mocowania      | <b>frez trzpieniowy</b>                   |
| Zastosowanie       | <b>do wykończenia krawędzi, do rowków</b> |

### Opis produktu

**GLOBUS Frez trzpieniowy DIA UNO TOP 3 eco 18x43/d=20/H=100/1+1 (DI010-1820-0003).**

#### Charakterystyka produktu:

- jedno pełne ostrze DIA (ułożone w potrójnej spirali),
- wysokość płytki PKD 2,7 mm,
- umożliwia 4 - 5 ostrzeń,
- uśredniony optymalny posuw 5m/min.

#### Zastosowanie produktu:

- do obróbki materiałów twardych jak płyty wiórowe, MDF, HDF, twarde drewno krajowe i egzotyczne,
- kształt ostrzy gwarantuje najlepsze rezultaty podczas obróbki materiałów jednorodnych i powlekanych (trwale związanych),
- przystosowane do posuwu mechanicznego,
- możliwość wiercenia w materiale i dalszego formatowania,
- frezowanie konturowe.

#### Dane techniczne:

- Średnica robocza (D): 18 mm
- Długość robocza (H1): 43 mm
- Średnica chwytu (S): 20 mm

- Długość całkowita (H): 100 mm
- Ilość płytek PKD: 5
- Ilość ostrzy: 1+1
- Wysokość płytki PKD (H): 2,7 mm

