

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-vhm-d3mm-z1-25-neg-do-plexi-i-tworzyw-pozytyw-cnc-p-213372.html>



Frez VHM d=3mm z1 -25° NEG. do plexi i tworzyw pozytyw CNC

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ST51.03.006.060.06R
Kod producenta	ST51.03.006.060.06R
Kod EAN	5903247031712
Producent	PREMIUM TOOLS
Rodzaj frezu	palcowy-prosty
Liczba ostrzy	z1
Średnica robocza	3mm
Długość robocza	6mm
Długość całkowita	60mm
Wykonanie	Węglik-HM
Zastosowanie-materiał	Plastik, PCV, tworzywa

Opis produktu

Frez spiralny VHM do plexi i tworzyw sztucznych Negatyw (wyrzut wióra w dół) fi3 z1 L=60mm l=12mm S=6mm 25° RH 198Rps



Charakterystyka produktu

- Frez wykańczający jednoostrzowy, negatyw, z minimalny kątem spirali 25 stopni.
- Obróbka wykańczająca - polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału, idealne wykończenie krawędzi.
- Negatyw (wyrzut wióra w dół). **Nie podrywa materiału**
- Szczególnie polecany **do cienkich materiałów**
- Do rozkroju, cięcia na ploterach CNC
- Specjalny rodzaj węglika cechujący się długą żywotnością.
- Możliwość zastosowania powłoki.
- **Wyprodukowano w Polsce**

Zastosowanie:

- Do rozkroju oraz rowkowania materiałów o grubości 1 mm - 8 mm takich jak plexi, plexiglass, polietylen, poliamid,

ABS, PVC oraz inne tworzywa sztuczne

- Do frezowania w tworzywach sztucznych: PLEXI (dedykowany), PE - polietylen, PE-LD - polietylen niskociśnieniowy, PE-HD - polietylen wysokociśnieniowy, PP - polistyren, PS-E - polistyren spieniony (styropian), PW - poliwęglan, PCW (PVC) - polichlorek winylu, PETF - poliestry, PA - poliamid, ABS, POM, PMMA, akryl itd.
- Przeznaczony do stosowania na maszynach CNC.

Branża:

Reklamowa, maszynowa, motoryzacyjna, lotnicza, kolejowa, jachtowa, sanitarna, HoReCa, producentów okien, sprzętu sportowego.

Parametry pracy:

obroty 18 000 - 24 000

posuw 2 - 6 m/min

Dane techniczne

- Średnica D: 3.00 mm
- Wysokość robocza I: 6.00 mm
- Długość L: 60.00 mm
- Średnica trzpienia S: 6.00 mm
- Obrabiany materiał: plexi i tworzywa sztuczne