

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-vhm-d4mm-z1-30-do-aluconddibond-cnc-p-213383.html>

Frez VHM d=4mm z1 30° do alucond/dibond CNC

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	SP01.04.008.060.06R
Kod producenta	SP01.04.008.060.06R
Kod EAN	5903247110233
Producent	PREMIUM TOOLS
Średnica robocza	4mm
Rodzaj frezu	palcowy-prosty
Liczba ostrzy	z1
Długość robocza	8mm
Długość całkowita	60mm
Wykonanie	Węglik-HM
Zastosowanie-materiał	Alucobond, dibond, Aluminium, miedź, mosiądz

Opis produktu

Frez VHM d=4mm z1 30° z powłoką HC do rozkroju płyt warstwowych kompozytowych typu Dibond / Alucobond do zastosowań na maszynach CNC

Charakterystyka produktu

- Frezy VHM jednostrzowe, pozytyw z kątem 30° do cięcia i rowkowania płyt kompozytowych
- Obróbka wykańczająca - polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału, idealne wykończenie krawędzi.
- Wyrzut wióra w górę.
- Specjalny rodzaj węgla cechujący się długą żywotnością.
- Możliwość zastosowania powłoki.
- **Wyprodukowano w Polsce**

Zastosowanie:

- Do rozkroju, cięcia i rowkowania płyty kompozytowej (Dibond, Alucobond) i aluminium
- Przeznaczony do stosowania na maszynach CNC.

Branża:

Reklamowa, budowlana, konstrukcyjna, maszynowa, motoryzacyjna, lotnicza, kolejowa, jachtowa, sanitarna, HoReCa, producentów okien i drzwi, profili.

Parametry pracy:

obroty 18 000 - 24 000

posuw 3 - 6 m/min

Dane techniczne

- Typ: VHM
- Obroty: RH
- Średnica zewnętrzna (D): 4mm
- Wysokość robocza (l): 8mm
- Długość (L): 60mm
- Średnica trzpienia (S): 6mm
- Liczba zębów (Z): 1
- Kąt spirali: 30°
- Obroty: 18000 - 24000
- Posuw: 3 - 6m/min
- Seria: SP01
- Symbol: SP01.04.008.060.06R