

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-vhm-d4mm-z1-30-z-powloka-hc-do-aluminium-cnc-p-213380.html>

Frez VHM d=4mm z1 30° z powłoką HC do aluminium CNC

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	SP01.04.008.060.06HR
Kod producenta	SP01.04.008.060.06HR
Kod EAN	5900000226743
Producent	PREMIUM TOOLS
Rodzaj frezu	palcowy-prosty
Liczba ostrzy	z1
Średnica robocza	4mm
Długość robocza	8mm
Długość całkowita	60mm
Wykonanie	Węglik-HM
Zastosowanie-materiał	Plastik, PCV, tworzywa, Aluminium, miedź, mosiądz

Opis produktu

Frez VHM d=4mm z1 30° z powłoką HC do obróbki aluminium na maszynach CNC



Charakterystyka produktu

- Frezy VHM jednostrzowe, pozytyw z kątem 30° w powłoce HC.
- **Powłoka hard carbon HC** - Powłoka zapobiega przywieraniu materiału oraz zwiększa żywotność narzędzia.
- Obróbka wykańczająca - polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału, idealne wykończenie krawędzi.
- Wyrzut wióra w górę.
- Specjalny rodzaj węglika cechujący się długą żywotnością.
- Możliwość zastosowania powłoki.
- **Wyprodukowano w Polsce**

Zastosowanie:

- Do rozkroju oraz rowkowania aluminium

- Nadaje się do wszystkich rodzajów aluminium: A0, A1, A2, PA6, PA7, PA1, PA11 itd. a także do frezowania w tworzywach sztucznych: PE - polietylen, PE-LD - polietylen niskociśnieniowy, PE-HD - polietylen wysokociśnieniowy, PP - polistyren, PS-E - polistyren spieniony (styropian), PW - poliwęglan, PCW (PVC) - polichlorek winylu, PETF - poliestry, PA - poliamid, ABS, POM, PMMA, itd.
- Przeznaczony do stosowania na maszynach CNC.

Branża:

Budowlana, konstrukcyjna, maszynowa, motoryzacyjna, lotnicza, kolejowa, jachtowa, sanitarna, HoReCa, producentów okien i drzwi, profili.

Parametry pracy:

obroty 16 000 - 24 000

posuw 0,8 - 2 m/min

Dane techniczne

- Typ: VHM
- Obroty: RH
- Średnica zewnętrzna (D): 4mm
- Wysokość robocza (I): 8mm
- Długość (L): 60mm
- Średnica trzpienia (S): 6mm
- Liczba zębów (Z): 1
- Kąt spirali: 30°
- Obroty: 16000 - 24000
- Posuw: 0,8 - 2m/min
- Seria: SP01
- Symbol: SP01.04.008.060.06HR