

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-vhm-do-aluminium-pozytyw-fi6-z1-l=60mm-l=12mm-p-144335.html>

## Frez VHM do aluminium pozytyw fi6 z1 L=60mm l=12mm

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>109,00 zł</b>                                         |
| Cena netto            | <b>88,62 zł</b>                                          |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                      |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>                         |
| Numer katalogowy      | <b>198.06.012.060.06Ra</b>                               |
| Kod producenta        | <b>198.06.012.060.06Ra</b>                               |
| Kod EAN               | <b>5903247115702</b>                                     |
| Producent             | <b>PREMIUM TOOLS</b>                                     |
| Rodzaj frezu          | <b>palcowy-prosty</b>                                    |
| Liczba ostrzy         | <b>z1</b>                                                |
| Średnica robocza      | <b>6mm</b>                                               |
| Długość robocza       | <b>12mm</b>                                              |
| Długość całkowita     | <b>60mm</b>                                              |
| Wykonanie             | <b>Węglik-HM</b>                                         |
| Zastosowanie-materiał | <b>Aluminium, miedź, mosiądz, Plastik, PCV, tworzywa</b> |

### Opis produktu

Frez spiralny VHM do aluminium - pozytyw fi6 z1 L=60mm l=12mm RH 198Ra



#### Charakterystyka produktu

- Frez wykańczający jednoostrzowy - pozytyw.
- Obróbka wykańczająca - polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału, idealne wykończenie krawędzi.
- Wyrzut wióra w górę.
- Specjalny rodzaj węglik cechujący się długą żywotnością.
- Możliwość zastosowania powłoki.
- **Zastosowanie:**
  - Do frezowania w aluminium: A0, A1, A2, PA6, PA7, PA1, PA11 itd.
  - Do frezowania w tworzywach sztucznych: PE - polietylen, PE-LD - polietylen niskociśnieniowy, PE-HD - polietylen wysokociśnieniowy, PP - polistyren, PS-E - polistyren spieniony (styropian), PW - poliwęglan, PCW (PVC) - polichlorek winylu, PETF - poliestry, PA - poliamid, ABS, POM, PMMA, itd.

- Przeznaczony do stosowania na maszynach CNC.

**Dane techniczne**

- Średnica D: 6.00 mm
- Wysokość robocza l: 12.00 mm
- Długość L: 60.00 mm
- Średnica trzpienia S: 6.00 mm
- Obrabiany materiał: aluminium i tworzywa sztuczne