

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-vhm-do-plexi-i-tworzyw-fi6-z1-l60mm-l22mm-10-p-144403.html>



## Frez VHM do plexi i tworzyw fi6 z1 L=60mm l=22mm 10°

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto           | <b>109,00 zł</b>                 |
| Cena netto            | <b>88,62 zł</b>                  |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy      | <b>198.06.022.060.06RPs</b>      |
| Kod producenta        | <b>198.06.022.060.06RPs</b>      |
| Kod EAN               | <b>5903247033853</b>             |
| Producent             | <b>PREMIUM TOOLS</b>             |
| Rodzaj frezu          | <b>palcowy-prosty</b>            |
| Liczba ostrzy         | <b>z1</b>                        |
| Średnica robocza      | <b>6mm</b>                       |
| Długość robocza       | <b>22mm</b>                      |
| Długość całkowita     | <b>60mm</b>                      |
| Wykonanie             | <b>Węglik-HM</b>                 |
| Zastosowanie-materiał | <b>Plastik, PCV, tworzywa</b>    |

### Opis produktu

Frez spiralny VHM do plexi i tworzyw sztucznych fi6 z1 L=60mm l=22mm 10° RH 198Rps



#### Charakterystyka produktu

- Frez wykańczający jednoostrzowy, pozytywny, z minimalnym kątem spirali 10 stopni.
- Obróbka wykańczająca - polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału, idealne wykończenie krawędzi.
- Wyrzut wióra w górę.
- Specjalny rodzaj węgla cechujący się długą żywotnością.
- Możliwość zastosowania powłoki.
- **Zastosowanie:**
  - Do frezowania w tworzywach sztucznych: **PLEXI (dedykowany)**, PE - polietylen, PE-LD - polietylen niskociśnieniowy, PE-HD - polietylen wysokociśnieniowy, PP - polistyren, PS-E - polistyren spieniony (styropian), PW - poliwęglan, PCW (PVC) - polichlorek winylu, PETF - poliestry, PA - poliamid, ABS, POM, PMMA, akryl itd.
  - Przeznaczony do stosowania na maszynach CNC.

#### Dane techniczne

- Średnica D: 6.00 mm
- Wysokość robocza I: 22.00 mm
- Długość L: 60.00 mm
- Średnica trzpienia S: 6.00 mm
- Obrabiany materiał: plexi i tworzywa sztuczne