

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-vhm-do-plexi-i-tworzyw-negatyw-fi4-z1-l60mm-i8mm-p-144379.html>

## Frez VHM do plexi i tworzyw negatyw fi4 z1 L=60mm l=8mm

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Cena brutto           | <b>71,00 zł</b>               |
| Cena netto            | <b>57,72 zł</b>               |
| Dostępność            | <b>Na zamówienie</b>          |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy      | <b>198.04.008.060.04RPn</b>   |
| Kod producenta        | <b>198.04.008.060.04RPn</b>   |
| Producent             | <b>PREMIUM TOOLS</b>          |
| Rodzaj frezu          | <b>palcowy-prosty</b>         |
| Liczba ostrzy         | <b>z1</b>                     |
| Średnica robocza      | <b>4mm</b>                    |
| Długość robocza       | <b>8mm</b>                    |
| Długość całkowita     | <b>60mm</b>                   |
| Wykonanie             | <b>Węglik-HM</b>              |
| Zastosowanie-materiał | <b>Plastik, PCV, tworzywa</b> |

### Opis produktu

Frez spiralny VHM do plexi i tworzyw sztucznych - negatyw fi4 z1 L=60mm l=8mm RH 198Rpn



#### Charakterystyka produktu

- Frez wykańczający jednoostrzowy - negatyw.
- Obróbka wykańczająca - polerowany rowek wiórowy zapobiega przywieraniu materiału, idealne wykończenie krawędzi.
- Wyrzut wióra w dół „cut down”.
- Specjalny rodzaj węgla cechujący się długą żywotnością.
- Możliwość zastosowania powłoki.
- **Zastosowanie:**
  - Do frezowania w tworzywach sztucznych: PLEXI (dedykowany), PE - polietylen, PE-LD - polietylen niskociśnieniowy, PE-HD - polietylen wysokociśnieniowy, PP - polistyren, PS-E - polistyren spieniony (styropian), PW - poliwęglan, PCW (PVC) - polichlorek winylu, PETF - poliestry, PA - poliamid, ABS, POM, PMMA, akryl itd.
  - Przeznaczony do stosowania na maszynach CNC.

#### Dane techniczne

- Średnica D: 4.00 mm
- Wysokość robocza I: 8.00 mm
- Długość L: 60.00 mm
- Średnica trzpienia S: 4.00 mm
- Obrabiany materiał: plexi i tworzywa sztuczne